



GALANT

สีน้ำกาแลนท์ สด คุ่ม แกร่ง

**เนื้อสีเยอะ
คุ่มเข้มทุกพ่นัง**



**สีสดคุ่ม
เด่นมาแต่ไกล
คุ่มคำ
ประหยัด**





GALANT

สีน้ำกาแลนท์ สด คู่บ แกร่ง



แม่สีน้ำกาแลนท์

- เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน
- พิล์มสีสด เนื้อเข้ม
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



กาแลนท์ทาภายนอก

- เหมาะสำหรับทาภายนอก
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



กาแลนท์ทาภายใน

- เหมาะสำหรับทาภายใน
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



กาแลนท์ทาฝ้าเพดาน

- ช่วยลดการสะท้อนของแสง
- พิล์มสียึดเกาะแน่น
- ปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดาน
- ให้ฝ้าดูเรียบเนียนไร้รอยต่อ



กาแลนท์รองพื้นปูนใหม่

- ทนทานต่อฤทธิ์ต่างๆเป็นอย่างดี
- ช่วยให้ฟิล์มสีทับหน้าขึ้นได้ไว
- เหมาะสำหรับผนังปูนใหม่
- ด้านทานการเกิดเชื้อรา




กาแลนท์รองพื้นปูนเก่า

- ทนต่อต่างและคราบเกลือในปูน
- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี
- เหมาะสำหรับผนังปูนเก่า
- สูตรน้ำ ปลอดภัย

เนื้อสีเยอะ คู่บ เข้มทุกพ่นัง



ถังฟ้าใช้ภายนอก
ถังเขียวใช้ภายใน




Honeydew IN 124
EX 224



Winter Green IN 105
EX 205



White IN 100
EX 200




Lily White IN 1004
EX 2004




Rose White IN 1002
EX 2002



Golden Wheat EX 212



Milky Grey IN 15001
EX 25001




Pearl White IN 1005
EX 2005




Swandown IN 121
EX 221




Silver Mist EX 222




Peach Cream IN 101
EX 201



Fresh Appricot EX 204



April Fool IN 1007
EX 2007



Shakespeare Blue IN 1402
EX 2402



Light Cobalt IN 126
EX 226



Blue Stone EX 227



IN เฉดสีสำหรับทาภายใน EX เฉดสีสำหรับทาภายนอก


ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 5 แกลลอน (18 ลิตร) มีครบทุกเฉดสีในหน้านี้

สีที่มีเครื่องหมาย ● มีขนาด 1/2 โป้น (0.236 ลิตร)
สีที่มีเครื่องหมาย ▲ มีขนาด 1/4 แกลลอน (0.9 ลิตร)
สีที่มีเครื่องหมาย ◆ มีขนาด 2.5 แกลลอน (10 ลิตร)

| สีนํ้าอะคริลิกทาฝ้าเพดาน




White C-500



Smoky C-560



Acrylic Alkali Resisting Primer EX 300



Contact Primer V 1100

| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

| นํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่า

สีนํ้าอะคริลิกทาฝ้าเพดาน / สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง / นํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่า มีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร) , 2.5 แกลลอน (10 ลิตร) , 5 แกลลอน (18 ลิตร)

14

เจดสีแม่สีน้ำกาแลนท์ จัดจ้าน สีเข้ม เต็มทุกผนัง



ถังแดง “เนื้อสีแน่น” สดจัดจ้าน เด่นมาแต่ไกล..



Rich Pinky ★ SP 344




Purple Pink SP 341



Sunkiss ● SP 314




Red ● SP 318



Green Leaf ★ SP 337



Contemporary ★ SP 389




Sari Violet SP 345




Chic Yellow ★ SP 331




Yellow ● SP 319



Heather Mist ◆ SP 395




Green ● SP 313



Chocolate ● SP 317



Blue ● SP 320



Black ● SP 310

SP แม่สีพิเศษทุกเฉดสีในหน้านี้
มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน (3.6 ลิตร)

สีที่มีเครื่องหมาย ● มีขนาด 1/2 ปอนด์ (0.236 ลิตร)

สีที่มีเครื่องหมาย ▲ มีขนาด 1/4 แกลลอน (0.9 ลิตร)

สีที่มีเครื่องหมาย ◆ มีขนาด 2.5 แกลลอน (10 ลิตร)

สีที่มีเครื่องหมาย ★ มีขนาด 5 แกลลอน (18 ลิตร)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของสีกับหน้า ควรเลือกสีรองพื้นให้ตรงกับพื้นผิวของผนังปูน

ปูนไทย



ปูนเก่า



แม่สีน้ำ กาแลนท์

สด เด่น
สีเข้ม
คุ้มค่า
คุ้มค่า

○ GREEN LEAF
SP 337

○ CHIC YELLOW
SP 331

○ RED
SP 318

○ SUNKISS
SP 314

แม่สีน้ำกาแลนท์ สดเด่น เห็นชัดมาแต่ไกล



สีน้ำอะครีลิค ภายนอกและภายใน

สีสดคุ้ม สวยเด่นมาแต่ไกล..

● Golden Wheat
EX 212

● Blue Stone
EX 227

● Winter Green
IN 105





GALANT

สด คู่แข่งแกร่ง คู่กัดทุกคั้ง



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวปูนใหม่	• ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผนังเซเมนต์ และคราบไขมัน	New Surface	• New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month. • The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust, and waxy-contaminant).
พื้นผิวปูนเก่า	• ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง • ทาหรือพ่น นํ้ายากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาด พื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ	Old Surface	• The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry. • Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hours, then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.
	• บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Wall Putty No.107 • บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Acrylic Sealant		• Apply on hairline crack (<1.0 mm) with ATM Wall Putty No. 107. • Apply on wide crack (>1.0 mm) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาบได้ Dry to recoat
ปูนใหม่	 กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง EX-300 GALANT Acrylic Alkali Resisting Primer EX-300	ด้าน (Matt)	35-45	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2 ชั่วโมง 2 hr
ปูนเก่า	 กาแลนท์ นํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่าสูตรน้ำ V-1100 GALANT Contact Primer V-1100	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	40-45	Brush / Roller / Spray Gun	ไม่ต้องผสม Ready to use.	30 - 60 min	

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาบได้ Dry to recoat
สีทับหน้า	 กาแลนท์ แม่สีน้ำอะคริลิกพิเศษ GALANT Acrylic Pigment Emulsion Special Colour	ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2-3 ชั่วโมง
	 กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน GALANT Emulsion Paint for Exterior GALANT Emulsion Paint for Interior	ด้าน (Matt)	35-40				2-3 hr
สีฝ้า	 กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าเพดาน GALANT Emulsion Paint for Ceiling	ด้าน (Matt)	30-40	Brush / Roller / Spray Gun	Water 10-15%	30 - 60 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนพารักย์ ๓.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS