



GALANT

กาแลนท์ยูรีเทน

น้ำมันเคลือบเงาพื้นไม้

HIGH GLOSS POLYURETHANE COATING



G-5000 สำหรับภายใน



G-4000 สำหรับภายนอก

— ตำนานยูรีเทนยอดนิยมน “กาแลนท์ยูรีเทน” ที่ช่างสีมันใจ —

กาแลนท์ ยูรีเทน

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้

HIGH GLOSS POLYURETHANE COATING

กาแลนท์ยูรีเทน เป็นน้ำมันเคลือบแข็งชนิดโพลียูรีเทน ระบบ 1 ส่วนผสม สำหรับภายนอก-ภายใน ที่อาศัยความชื้นทำให้แข็งตัว มีสีใสเงางาม ทนต่อการขีดข่วน การหักล้างการกระแทก ทนความร้อน และสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ชัดเจน อาทิเช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ลานสเก็ต รางโบริลิ่ง ฟลอร์สไลด พื้นบันได รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ต่างๆ และงานเคลือบพื้นคอนกรีต เป็นต้น



G-5000

สำหรับภายใน



- เคลือบแก้วให้พื้นไม้
- ให้ไม้ทรงคุณค่า เงางามขั้นสุด
- แข็ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย



G-4000

สำหรับภายนอก



- เคลือบแก้วให้พื้นไม้
- ปกป้องพื้นไม้จากแสงยูวี
- ให้ไม้ทรงคุณค่า เงางามขั้นสุด
- แข็ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย

การเตรียมพื้นผิว



ขัดตกแต่งทำความสะอาด พื้นผิวให้เรียบเนียน ด้วยกระดาษทราย ก่อนทำการทาสี

ทาสีรองพื้น



รองพื้นด้วย แชนดิงแลคเกอร์ซิลเลอร์ ป้องกันยางไม้พร้อมอุดร่องเสี้ยนบน ชีงงานในตัว ช่วยปรับผิวหน้าของชีงงาน ให้เรียบเนียน จำนวน 1-2 เที่ยว

ทาสีทับหน้า



ทาตามลายไม้และทาไปกลับ เพื่อให้เนื้อสีซึมลึกสู่เนื้อไม้ด้วย กาแลนท์ ยูรีเทน G-5000/G-4000 จำนวน 3-4 เที่ยว

กรณีต้องการเงาจาก



การผสมเพื่อเงาจาก ให้ใช้ กาแลนท์ ทินเนอร์ยูรีเทน T45