คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้พร้อมใช้งาน สูตรน้ำมัน ใช้ทาไม้เพื่อช่วยป้องกันการผุกร่อนจากการการทำลายของปลวก มด มอด และแมลงกัดกินเนื้อไม้ ด้วยส่วนผสมจาก Petroleum Naphtha Solvent ช่วยให้สารออกฤทธิ์ (ไซเพอร์เมทริน) สามารถซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี ให้การปกป้องได้ยาวนาน มีให้เลือกทั้งแบบใส ไม่มีสี (เบอร์ 1), สีน้ำตาล (เบอร์ 2) และ สีน้ำตาลเข้ม (เบอร์ 3) โดยสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	
การใช้งาน	ใช้พ่นหรือทาไม้เพื่อป้องกันปลวก มด มอด และแมลงทำลายไม้ชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับงานไม้ต่างๆ เช่น วงกบประตู คาน หน้าต่าง ผนัง เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	**ชนิดผลิตภัณฑ์**	สารผสมสูตรน้ำมันจากปิโตรเลียม แนฟทา (Petroleum Naphtha Solvent Mixture)
	ลักษณะภายนอก	ของเหลว เฉดสีตามตัวเลือกผลิตภัณฑ์ (เบอร์ 1 – ใส ไม่มีสี / เบอร์ 2 – สีน้ำตาล / เบอร์ 3 – สีน้ำตาลเข้ม)
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.75 – 0.80 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	สารออกฤทธิ์	ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrine) 0.25% w/w
	ความหนืด (Kinematic)	1.05 mm^2 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	35 °C (closed cup)
	ค่าดัชนีหักเหแสง (Refractive Index)	1.42 – 1.45 at 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง, เครื่องพ่น
	การเจือจาง	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน - ไม่จำเป็นต้องเจือจาง
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 25°C	• แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง • แห้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	**การเตรียมพื้นผิว:**	
	• <u>พื้นผิวไม้เก่า:</u> ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง • <u>พื้นผิวไม้ใหม่:</u> ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว จากนั้นทำความสะอาด เพื่อให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ	
	การรองพื้น	

	• ทาหรือพ่นด้วย เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว ลงบนพื้นผิวไม้ให้ทั่ว • ทิ้งให้แห้งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับอีก 1 เที่ยว • ทิ้งให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน **<u>หมายเหตุ :</u>** การใช้งานควรดำเนินการโดยผู้มีความชำนาญ และโปรดศึกษาวิธีการ รวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน
	การทาทับหน้า: สามารถทาทับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มสีงานไม้ อาทิเช่น แลคเกอร์เงา แลคเกอร์ด้าน วาร์นิช สีย้อมไม้ เชลแล็ก หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลียูรีเทน เป็นต้น
การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)	8 - 10 ตร.ม. / ลิตร/ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ความเป็นรูพรุน และอุปกรณ์ที่ใช้ทา)
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	• อายุการเก็บรักษา 4 ปี (ไม่เปิดฝา) • เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ • ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง • ควรปิดฝาให้สนิทหลังเลิกใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากอาหาร และสัตว์เลี้ยง • หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• <u>ห้าม</u>ใช้ผลิตภัณฑ์ เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว กับพืชทุกชนิด • <u>ห้าม</u>ฉีดพ่นในห้องขณะที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือดวงตา • ขณะใช้ ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และ<u>ห้าม</u>เข้าจนกว่า เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว จะแห้งสนิท • ขณะใช้ ให้อยู่บริเวณเหนือลมเสมอ • ใช้ภายนอก หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น • <u>ห้าม</u>หายใจเอาละอองเหลว/ ไอระเหย/ ฟูม หรือสเปรย์ เข้าไป • <u>ห้าม</u>กิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ • ถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทันทีหลังจากใช้งาน ล้างถุงมือป้องกันก่อนถอดออก อุปกรณ์รวมทั้งเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมี ให้นำไปซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ล้างมือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสารทุกครั้งหลังใช้งาน

	• ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ผสมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ราดหรือพ่น เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว ลงในแม่น้ำ คูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ห้ามนำบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่บรรจุ เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว กลับมาใช้ใหม่ ควรทิ้ง หรือทำลายอย่างถูกวิธี
การบรรจุ	1.8 ลิตร / 5 ลิตร
การปฏิเสธสิทธิ:	*ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*