

ATM

สีน้ำมันเคลือบเงา เอทีเอ็ม

คุ้มแน่น!!
ทำได้เยอะ



**SUPER
GLOSS**
- เงามัน -
พิกัด



มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคิด :
เฉพาะด้านความปลอดภัย

- สีสด
- กลบมิด
- ทนทานดีเยี่ยม



White

U 111



Lemon Yellow

U 434



Creamy White

U 204



Scarlet Orange

U 334



Dawn Pink

U 311



Zircon Blue

U 711



Silver Mist

U 193



Jonquil

U 433



Flame Red

U 333



Moon Violet

U 664



Ocean Blue

U 177



Pewter

U 695



Magnolia

U 133



Cherry Red

U 332



Parade Blue

U 303



Tropicana

U 654



Bright Silver

U 000



Cream

U 113



Coral Red

U 163



Crystal Blue

U 717



Spring Green

U 655



Dove Grey

U 687



Yellow Orange

U 444



Fast Maroon

U 331



Navy Blue

U 877



Grass Green

U 666



Dawn Grey

U 192



Oxide Yellow

U 429



Teak Brown

U 259



Midnight Blue

U 889



Black

U 999



Dark Grey

U 912

*สีเคลือบเงาทุกสีในหน้านี้ มีขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร ทุกเฉดสี


สีรองพื้นกันสนิม



สีรองพื้นแดง 1024



สีรองพื้นเทาเข้ม 1027



สีรองพื้นเทา 1040



สีรองพื้นส้ม
แห้งเร็ว 1264

*สีรองพื้นกันสนิมทุกเฉดสี มีครบทุกขนาดบรรจุ
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร
(ยกเว้นสีรองพื้นส้มแห้งเร็วไม่มีขนาด 0.875 ลิตร)

ฟิล์มสีชนิดด้าน



สีเคลือบด้านดำ F 888

*สีเคลือบด้าน F888 มีเฉพาะขนาด
0.875 ลิตร , 3.5 ลิตร

สีรองพื้นไม้



สีรองพื้นไม้
กันเชื้อรา 1600

*สีรองพื้นไม้ มีเฉพาะขนาด
3.5 ลิตร

แบบเดิม

เปลี่ยน
โลโก้ใหม่ !



กระป๋องเดิม หรือ กระป๋องใหม่ คุณภาพทุกกระป๋อง..
“ คงเดิมดีเยี่ยม ทำงานได้ ไร้กังวล ”

เราคุ้ม ..ทั้งภายในและภายนอก



*ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นที่ทา หรือจำนวนเที่ยวในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณที่ใช้งาน

สีน้ำมัน เคลือบเงา เอทีเอ็ม



สีสด กลมมิด
ทนทานดีเยี่ยม

**SUPER
GLOSS**



เอทีเอ็ม สีเคลือบเงา ผลิตจากเรซินชนิดพิเศษผสมพวสีคุณภาพสูง เนื้อสีอัดแน่น ให้ฟิล์มสีสดสวยเงาสูง บกป้องผิวเหล็กจากสนิมได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะแกร่ง ลดปัญหา หน้าฟิล์ม แตกบวมหรือหลุดลอกได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปรอท และตะกั่วมีใจด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน มอก. 2625-2557 ทาได้บนพื้นผิวเหล็ก ไม้ และปูน เช่น งานทาสีตกแต่งอาคาร งานโครงสร้าง งานตกแต่งเครื่องจักร และเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

	พื้นผิวเหล็ก	ยังไม่เคยทาสี	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบไขมัน
		เคยทาสีมาแล้ว	ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก
	พื้นผิวไม้	ยังไม่เคยทาสี	ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย และขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน และสิ่งสกปรก
		เคยทาสีมาแล้ว	ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ขัดตกแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

ประเภทสี			ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
							แห้งที่ผิว	แห้งทั่วทั้งผิว	
พื้นผิวเหล็ก				ด้าน	50-55	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคิ ดลีสเตอ์ (ตราทุ๊ก) หรือ น้ำมันสน ตราหัวสิงห์ T21	30-40 นาที	3-4 ชั่วโมง
		สีรองพื้นไม้กับเชื้อรา 1600							

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ประเภทสี		ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
						แห้งที่ผิว	แห้งทั่วทั้งผิว	
พื้นผิวเหล็ก		สีน้ำมันเคลือบเงา	40-55	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคิ ดลีสเตอ์ (ดราท์) หรือ น้ำมันสน ดราท์วาล์ว T21	 	2-3 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง
		สีน้ำมันเคลือบด้าน						
พื้นผิวไม้		สีน้ำมันอะลูมิเนียม	50-55		สามารถใช้งานได้ทันที			