

ATM ROOF PAINT

เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์ สีทาหลังคาอเนกประสงค์



ทาบล็อคปู



ทาไม้ฝา ไม้เทียม



ทาไม้ฝาเชิงชาย



ทาสีอาคาร-ตึกขอบ



ทากระเบื้องลอนคู่

เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์

สีทาหลังคาอเนกประสงค์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ชนิดกึ่งเงา)



เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์ สีทาหลังคาอเนกประสงค์



ทาบล็อคปูน



ทาไมฟา ไมเทียม



ทาไมฟาเซิงชาย



ทาสีขาว-ตัดขอบ



ทากระเบื้องลอนคู่



Blue Colour



Sapphire
สีน้ำเงินโพลิ



Light Blue
สีน้ำทะเล



Navy Blue
สีคราม



Deep Blue
สีน้ำเงินเข้ม



Dark Blue
สีน้ำเงิน



Green Colour




Freshy Blue
สีฟ้าสด



Elephant Green
สีเขียวสนุกร



Green
สีเขียว




Forest Green
สีเขียวพนา

Black & White colour




White
สีขาว



Dark Grey
สีเทา



Winter Grey
สีเทาหม่น



Grey Graphite
สีเทาราคาไฟ

* ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเกี่ยวกับการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น

Red Colour



Red
สีแดง 102



Elephant Red
สีแดงมะวัน 115



Olympic Red
สีแดงอาทิตย์อัสดง 130



Elephant Brown
สีน้ำตาลสุก 118



Brick
สีส้มอิฐ 110



Cocoa
สีน้ำตาลเข้ม 107



Smoky Quartz
สีเบลอหินมรกต 120



PEARL EFFECT เจดสีประกายมุก



Pearl Blue
สีฟ้ามุกไฟเงิน 554



Pearl Night Blue
สีน้ำเงินมุกราตรี 557



Pearl Luminous Orange
สีส้มมุกประกายเพลิง 504



Pearl Sunset
สีแดงมุกมะวัน 514



Pearl Green
สีเขียวมุกมรกต 524



Pearl Turquoise Green
สีเขียวมุกอำพัน 526



Pearl Burgundy
สีไวน์แดงประกายมุก 545

● เป็นสีพิเศษราคาแพงกว่าสีธรรมดา

เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์

สีทาหลังคาอเนกประสงค์

ทากระเบื้องลอนคู่ | ทาอาคาร-ดัดขอบ | ทาไม้พาเซิงชาย
ทาไม้พา ไม้เทียม โพเบอร์ซีเมนต์ | ทาบล็อดปูน



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งพูนให้พื้นผิวแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, พงซีเมนต์, และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า : ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง, ทาหรือพ่นด้วยน้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Wall Putty No.107 บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Acrylic Sealant

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวหลังคาใหม่	พื้นผิวปูนเก่าและหลังคาเก่า
ทาสี เอทีเอ็ม รองพื้นปูนใหม่ กันด่าง A-1000 1 เที่ยว	ทาหรือพ่นเอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์ ได้ทันที โดยไม่ต้องรองพื้น	รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า (สีรองพื้นปูนเก่า) สูตรน้ำมัน ATM เบอร์ E-1100 - 1 เที่ยว

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

 เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์ สีทาหลังคา อเนกประสงค์	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กัลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution ผสมน้ำสะอาด / Mix with clean water	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งที่ผิว Dry to touch	แห้งทั่วได้ Dry to recoat
	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	แปรง/ ลูกกลิ้ง 5-10% Brush/ Roller 5-10% เครื่องพ่น 20% Spray gun 20%	30-60 นาที 30-60 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ทนสภาวะอากาศ



ป้องกัน
การสนิม



สีแข็งล้างได้



ป้องกัน
รังสียูวี



ไม่ผสมสารปรอท
และตะกั่ว



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนพหลโยธิน อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS