

ATM

451

ROOF SEALER

อะครีลิกกันรั่วซึม

สำหรับดาดฟ้า หลังคา



หยุดทุกปัญหารั่วซึม

แบบครบวงจร

กันรั่ว / กันร้าว



กันน้ำซึมผ่าน



กันการแตกร้าว



ไม่หลุดลอกล่อน



ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

- ป้องกันน้ำซึมผ่านดีเยี่ยม • ยึดหยุ่นสูงไม่แตกร้าว
- แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดลอกล่อน • ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี

เอทีเอ็ม

รูฟ-ซีลเลอร์ คัลเลอร์

อะครีลิคกันรั่วซึม
กันรั่ว กันราวน ทนสภาวะ



อะครีลิคกันรั่วซึม เอทีเอ็ม 451 ป้องกันการซึมผ่านของน้ำดีเยี่ยม ด้วยระบบกันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง และสามารถยืดหยุ่น แม้โครงสร้างเกิดการเคลื่อนไหว ป้องกันการแตกร้าว ซึ่งมีแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดี ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และเข็ดลางได้ง่าย

เหมาะสำหรับ

ใช้ทาเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึม และตกแต่งพื้นผิว โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับบริเวณพื้นผิวต่างๆ



งานหลังคา



คอนกรีต



ลาดฟ้าอาคาร



ผนังอาคาร

การใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่าที่เคยทาสีมาแล้ว

- ขัดลอก เศษวัสดุเคลือบผิวที่เสื่อมสภาพออก รวมทั้งคราบราและตะไคร่น้ำ ควรกำจัดออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน
- พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ควรอุดรอยให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน
- พื้นผิวเหล็ก/โลหะ ควรขัดลอกสนิมออกให้หมดก่อน
- ทำความสะอาดพื้นผิว และทิ้งไว้ให้แห้ง

พื้นผิวใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน น้ำมันและเศษผงต่างๆ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง
- หากเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วันเพื่อให้ปูนแห้งสนิทก่อนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 การการองพื้น

- คน ATM Roof Sealer ให้ทั่ว จากนั้นผสมน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1:1 คนผสมให้เข้ากัน
- รองพื้นด้วยส่วนผสมข้างต้นลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- หากเป็นพื้นผิวเหล็ก หรือโลหะ ให้ทำการรองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิมก่อน 1 เทียว

ขั้นตอนที่ 3 การทาทับหน้า

- ทาทับด้วย ATM Roof Sealer 451 โดยไม่ต้องผสมน้ำ จำนวน 2 เทียวโดยทิ้งระยะระหว่างชั้นประมาณ 2-4 ชั่วโมง
- ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานตามปกติ

เจดสี รูฟ-ซีลเลอร์

สีขาว

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	1 กก. / ตร.ม. (รวมรองพื้นและการทาทับหน้า 2 ชั้น) โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวที่จะใช้ทา	การเก็บรักษา	ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วงไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บในสภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัส ผง ผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	อายุการเก็บรักษา 2 ปี

ข้อแนะนำ

- ห้ามใช้ทาบริเวณที่มีน้ำซึมออกจากพื้นผิวที่จะทา
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีน้ำขังตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน้ำ, สระว่ายน้ำ เป็นต้น



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS