

ATM

3

SHIELD COATS

ยางมะตอยกันรั่วซึม

สูตรน้ำ สำหรับดาดฟ้า หลังคา (รุ่นยืดหยุ่นสูง)



ยางมะตอยกันรั่วซึมสูตรน้ำ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



กันน้ำซึมผ่าน



ใช้งานได้ดีบน
พื้นผิวเปื่อยยุ่ย



การยึดเกาะดีเยี่ยม



ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ



- ป้องกันน้ำซึมผ่าน 100%
- ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี
- การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานได้ดีแม้พื้นผิวเปื่อยยุ่ย

เอทีเอ็ม ชีลด์ โค้ท

ยางมะตอยกันรั้วซึม
สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน



ยางมะตอยกันรั้วซึม เอทีเอ็ม 3 ใช้สำหรับงานกันซึม ป้องกัน และซ่อมแซม การแตกร้าวของ
โครงสร้าง โดยคงสภาพความยืดหยุ่น ทำให้หมดปัญหาการแตกร้าว หลุดล่อน ซึ่งป้องกันการซึมผ่าน
ของน้ำได้เป็นอย่างดี และประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้ดีแม้ขณะพื้นผิวมีความเปียกชื้น

เหมาะกับ

- ทาป้องกันการรั้วซึม ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของหลังคาคอนกรีต หลังคากระเบื้อง ดาดฟ้า รางน้ำ • ทาป้องกันจุดรั้วซึมบริเวณแนวกระเบื้อง ชนพราง แนวกำแพง รอยเชื่อมต่อ กันสาด และคันทัน • ทาเคลือบป้องกันการพองของโครงสร้างไม้ทุกประเภท เช่น ประตู รั้วไม้ • เคลือบป้องกันสนิมของประตู หรือโต๊ะเหล็ก ทุกประเภท



กระเบื้องมุงหลังคา



คอนกรีต



โครงสร้างไม้



พื้นผิวโลหะ

การใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก
ฝุ่นและสิ่งสกปรก

การผสม



- ผสม เอทีเอ็ม ชีลด์โค้ท เบอร์ 3
กับน้ำ อัตราส่วน 1:1 คนให้เข้ากัน

การใช้งาน



- ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง
- การรอบที่ 2 ด้วย เอทีเอ็ม ชีลด์โค้ท เบอร์ 3
(โดยไม่ต้องผสมน้ำ) ทิ้งไว้ให้แห้งหมาด



ลูกกลิ้ง

- ขณะพื้นผิวแห้งหมาดอยู่ ใช้พาดับบางขัดสะอาดบนด้วย
เอทีเอ็มชีลด์โค้ท เบอร์ 3 บุกัน แล้วจึงให้เรียบ
อย่าให้มีฟองอากาศ ทิ้งไว้ให้แห้ง
- ทาด้วย เอทีเอ็ม ชีลด์โค้ท เบอร์ 3
(โดยไม่ต้องผสมน้ำ) อีก 2 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	อัตราการใช้งานประมาณ 0.75 กก. / ตร.ม. ต่อรอบการทา 1 ชั้น	การเก็บรักษา	เมื่อใช้เสร็จแล้วเติมน้ำลงไป 1 ซม. ปิดฝาให้สนิทสามารถเก็บไว้ใช้ได้ชั่วนาน
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	ระยะ

ข้อแนะนำ

- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำทันทีหลังการใช้งาน กรณีที่แห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสน ทำความสะอาด • หลีกเลี่ยงอย่าหายใจเอาฝุ่น / หมอก / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองฝน เข้าไป



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
f URAI PAINTS
i URAI PAINTS
u URAI PAINTS