

<b>คุณสมบัติ</b>	กาแลนท์ ยูรีเทน 3IN1 นวัตกรรมของการย้อมสีไม้ ที่รวมคุณสมบัติทั้งการรองพื้น ย้อมสีไม้ และเคลือบเงาใส ไว้ในหนึ่งเดียว เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ให้เนื้อฟิล์มสีที่สวยงามทนทาน มีความเงางามสูง โปร่งแสง มองเห็นลายไม้ได้ชัดเจน แห้งไว ทนต่อการเหยียบย่ำและขีดถู ทนทานต่อแสงแดด ฝนและความชื้น รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน และยังช่วยปกป้องพื้นผิวไม้จากเชื้อรา					
<b>การใช้งาน</b>	ใช้สำหรับย้อมสีไม้ เหมาะกับการใช้งานทุกงานไม้ ทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผนังและพื้นไม้ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร					
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<b>ชนิดผลิตภัณฑ์</b>	โพลียูรีเทน โมดิฟายด์				
	<b>ลักษณะภายนอก</b>	ของเหลว เหนียวตามแคตตาล็อก				
	<b>ชนิดฟิล์ม</b>	เงา				
	<b>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</b>	0.850 – 0.950 ที่อุณหภูมิ 25 °C				
	<b>Solid content</b>	40 – 50%				
	<b>ความหนืด</b>	20 – 25 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C				
	<b>จุดวาบไฟ</b>	40-42 °C (closed cup)				
	<b>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</b>	แปรง, เครื่องพ่น				
	<b>การเจือจาง</b>	สีนํ้าพร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์ แต่หากต้องการเจือจาง แนะนำให้ผสมด้วยน้ำมันสนตราหัวสิงห์ AAA เบอร์ T21				
	<b>ระยะเวลาการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 25°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แห้งแตะได้ 1 ชั่วโมง</li> <li>● แห้งทาทับได้ 2 – 3 ชั่วโมง</li> <li>● แห้งใช้งานได้ 3 วัน</li> </ul>				
<b>ระบบการทาสี</b>	<b>การเตรียมพื้นผิว:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="467 1629 901 1797"> <b>พื้นผิวไม้ใหม่</b> </td> <td data-bbox="901 1629 1565 1797"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ใช้กระดาษทรายปรับแต่งพื้นผิวไม้จนเรียบสวย</li> <li>◆ อุดโป๊วรอยแตกด้วยวัสดุอุดโป๊ว ที่เหมาะสม</li> <li>◆ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ ก่อนเริ่มใช้งาน</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1797 901 1900"> <b>พื้นผิวไม้เก่าที่เคยทาสีมาแล้ว</b> </td> <td data-bbox="901 1797 1565 1900"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ขัดลอกสีเก่าออกจากพื้นผิวไม้ให้หมด และใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบและสวยงาม</li> </ul> </td> </tr> </table>		<b>พื้นผิวไม้ใหม่</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ใช้กระดาษทรายปรับแต่งพื้นผิวไม้จนเรียบสวย</li> <li>◆ อุดโป๊วรอยแตกด้วยวัสดุอุดโป๊ว ที่เหมาะสม</li> <li>◆ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ ก่อนเริ่มใช้งาน</li> </ul>	<b>พื้นผิวไม้เก่าที่เคยทาสีมาแล้ว</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ขัดลอกสีเก่าออกจากพื้นผิวไม้ให้หมด และใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบและสวยงาม</li> </ul>
<b>พื้นผิวไม้ใหม่</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ใช้กระดาษทรายปรับแต่งพื้นผิวไม้จนเรียบสวย</li> <li>◆ อุดโป๊วรอยแตกด้วยวัสดุอุดโป๊ว ที่เหมาะสม</li> <li>◆ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ ก่อนเริ่มใช้งาน</li> </ul>					
<b>พื้นผิวไม้เก่าที่เคยทาสีมาแล้ว</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ขัดลอกสีเก่าออกจากพื้นผิวไม้ให้หมด และใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบและสวยงาม</li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ อุดโป้วรอยแตกด้วยวัสดุอุดโป้ว ที่เหมาะสม</li> <li>♦ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ ก่อนเริ่มใช้งาน</li> </ul>
	<p><b>การทารองพื้น:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ สามารถทาได้เลยโดยไม่ต้องรองพื้น</li> <li>♦ เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาเนื้อไม้ จากปลวก มอด และแมลงกินไม้ รวมถึงเชื้อรา แนะนำให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ เอทีเอ็ม แอนตี้เทอร์ไมท์ ซีดีบีบลิว เบอร์ 1 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง</li> </ul>
	<p><b>การทาทับหน้า:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ทาด้วยกาแลนท์ ยูรีเทนสี 3IN1 โดยคนสีให้ทั่วก่อนใช้งาน และไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์</li> <li>♦ ทาตามลายไม้ และทาไป-กลับ เพื่อให้เนื้อสีซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ จำนวน 3-4 เทียว</li> <li>♦ หากใช้งานด้วยการพ่น: แนะนำให้ผสมทินเนอร์ (ตามที่แนะนำ) ในอัตราส่วน 10-20% เพื่อให้ได้เนื้อฟิล์มที่เนียนสวย</li> </ul>
การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)	14-18 ตร.ม. / ลิตร/ เทียว
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
การบรรจุ	0.46 ลิตร / 1.75 ลิตร/ 3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ:

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า