

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 04.08.2025

Version: 1.0

<p>คุณสมบัติ</p>	<p>กาแลนท์ ทินเนอร์ยูรีเทน เบอร์ T45 เป็นน้ำมันทินเนอร์ผสมจากตัวทำละลายคุณภาพสูง ด้วยสูตรเฉพาะที่ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน สำหรับนำไปผสมในน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน (Pure Polyurethane)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อช่วยปรับลดความหนืดของระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวก ท่าง่าย ปราศจากรอยแปรง ● เพิ่มความเงางามของเนื้อฟิล์ม ● เสริมการยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์มกับพื้นผิวให้ดียิ่งขึ้น <p>นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน</p>										
<p>การใช้งาน</p>	<p>เหมาะสำหรับใช้ผสมเพื่อเจือจางปรับลดความหนืดในผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้ต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน : กาแลนท์ยูรีเทน G-4000 ● น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน : กาแลนท์ยูรีเทน G-5000 <p>นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดคราบฝังแน่นบนพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์</p> <p><u>หมายเหตุ:</u> การใช้งานดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์ การใช้ทินเนอร์ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับระบบการทาสี อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชั้นฟิล์มและชั้นงานได้</p>										
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p>	<table border="1"> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td> <td>ตัวทำละลายผสม (Mixed solvent)</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะภายนอก</td> <td>ของเหลวใส ไม่มีสี</td> </tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td> <td>0.700 – 0.900 ที่ 25 °C</td> </tr> <tr> <td>จุดวาบไฟ</td> <td>23 - 27 °C (closed cup)</td> </tr> <tr> <td>อัตราส่วนในการผสมเพื่อเจือจาง</td> <td>ตามคำแนะนำ ที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน</td> </tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	ตัวทำละลายผสม (Mixed solvent)	ลักษณะภายนอก	ของเหลวใส ไม่มีสี	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.700 – 0.900 ที่ 25 °C	จุดวาบไฟ	23 - 27 °C (closed cup)	อัตราส่วนในการผสมเพื่อเจือจาง	ตามคำแนะนำ ที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน
ชนิดผลิตภัณฑ์	ตัวทำละลายผสม (Mixed solvent)										
ลักษณะภายนอก	ของเหลวใส ไม่มีสี										
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.700 – 0.900 ที่ 25 °C										
จุดวาบไฟ	23 - 27 °C (closed cup)										
อัตราส่วนในการผสมเพื่อเจือจาง	ตามคำแนะนำ ที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน										
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<table border="1"> <tr> <td>การผสมเพื่อเจือจาง</td> <td>ผสมกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน ในอัตราส่วนผสม ตามคำแนะนำที่ระบุไว้หน้าฉลากสินค้า คนส่วนผสมให้เข้ากันทุกครั้ง ก่อนเริ่มใช้งาน</td> </tr> <tr> <td>การทำความสะอาด</td> <td>แนะนำให้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีหลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน ด้วยกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 เพื่อป้องกันคราบฟิล์มแห้งติดบนพื้นผิว</td> </tr> </table>	การผสมเพื่อเจือจาง	ผสมกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน ในอัตราส่วนผสม ตามคำแนะนำที่ระบุไว้หน้าฉลากสินค้า คนส่วนผสมให้เข้ากันทุกครั้ง ก่อนเริ่มใช้งาน	การทำความสะอาด	แนะนำให้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีหลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน ด้วยกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 เพื่อป้องกันคราบฟิล์มแห้งติดบนพื้นผิว						
การผสมเพื่อเจือจาง	ผสมกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน ในอัตราส่วนผสม ตามคำแนะนำที่ระบุไว้หน้าฉลากสินค้า คนส่วนผสมให้เข้ากันทุกครั้ง ก่อนเริ่มใช้งาน										
การทำความสะอาด	แนะนำให้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีหลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน ด้วยกาแลนท์ ยูรีเทนทินเนอร์ เบอร์ T45 เพื่อป้องกันคราบฟิล์มแห้งติดบนพื้นผิว										



www.urapaints.com

กาแลนท์ ทินเนอร์ยูรีเทน เบอร์ T45

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ	
Date of issue: 04.08.2025	Version: 1.0

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	<p>อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่</p> <p>หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสถานะที่เหมาะสม</p>
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	<p>ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</p> <p>สารระเหย ห้ามสูดดม</p> <p>ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา</p> <p>หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้</p> <p>หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</p> <p>หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</p> <p>หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที</p> <p>หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที</p> <p>หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</p>
การบรรจุ	<p>0.48 ลิตร(บรรจุขวด) / 0.85 ลิตร (1/4 แกลลอน)/ 3.4 ลิตร (1 แกลลอน)</p>
การปฏิเสธสิทธิ:	<p>ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>