ล็อบสเตอร์ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ	
Date of issue: 07.12.2024	Version: 1.0

คุณสมบัติ	ล็อบสเตอร์ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 เป็นน้ำมันสำหรับผสมสีและวาร์นิช ใช้ผสมเพื่อปรับลดความหนืดของระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวก ทางง่าย ปราศจากรอยแปรง เพิ่มความเงางาม (ในกรณีใช้ผสมสีเคลือบเงา) เพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีกับพื้นผิวที่ทา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช (ชนิดที่ 2)	
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมเพื่อเจือจางปรับลดความหนืดในหมวดผลิตภัณฑ์สีสูตรน้ำมันและวาร์นิช อันได้แก่ สีเคลือบแอลคีดชนิดเคลือบเงาและเคลือบด้าน วาร์นิช สีย้อมไม้ (สูตรน้ำมัน) สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก และสีอะลูมิเนียม รวมทั้งใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน	
ข้อมูลทางเทคนิค	**ชนิดผลิตภัณฑ์**	ตัวทำละลาย (Turpentine Substitute)
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวใส ไม่มีสี
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.75 – 0.80 ที่ 25 ℃
	จุดวาบไฟ	40 - 42 ℃ (closed cup)
	อัตราส่วนผสม	• แปรง 10-15% (โดยปริมาตร) • สเปรย์พ่น 30-35% (โดยปริมาตร) (หรือตามคำแนะนำ ที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์)
วิธีการใช้งาน	**การผสมสีเพื่อเจือจาง**	ผสมล็อบสเตอร์ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 กับผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิชตามที่แนะนำ ในอัตราส่วนผสมตามลักษณะการใช้งาน คนส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนเริ่มใช้งาน
	การทำความสะอาด	แนะนำให้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีหลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน ด้วยล็อบสเตอร์ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด เบอร์ T07 เพื่อป้องกันคราบสีและสิ่งสกปรก แห้งติดบนพื้นผิว
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี <u>เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่</u> หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม	

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
การบรรจุ	3.5 ลบ. ดม. (ลิตร)
การปฏิเสธสิทธิ:	*ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*