



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นเทาเข้ม เอทีเอ็ม เบอร์ 1027

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	ผลิตจากสารยัดเกาะ แอลคีดเรซิน ผสมกับผงสีและสารเติมแต่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับงานเหล็ก ให้การยัดเกาะดีและแห้งไว	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทารองพื้นงานเหล็กทั่วไป เช่น งานราวบันได, เหล็กดัดหน้าต่าง และเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : แอลคีดเรซิน สี : เทาเข้ม ลักษณะฟิล์ม : เปลือกไข ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 1.4 – 1.5 ความหนืด : 100 – 105 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C - แห้งแตะได้ : 15 – 30 นาที - แห้งทาทับได้ : 4 – 6 ชั่วโมง	
ระบบการทาสี	- สีรองพื้นเทาเข้ม เอทีเอ็ม : 1 – 2 เที่ยว - สีเคลือบแอลคีด เอทีเอ็ม : 2 – 3 เที่ยว	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	8 - 12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว	
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม	
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163