

สีน้ำอะครีลิคภายใน เอทีเอ็ม

เอกสารเลขที่ 11AT11/012014TH

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำประเภทอะครีลิค โพลีเมอร์ ที่มีการพัฒนาเพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบสวย ให้การปิดบังที่ดี ต่อต้านเชื้อรา และไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาผนังหรือฝ้าเพดานภายในอาคาร บนผนังคอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์ และวัสดุอื่นๆ		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิคโพลีเมอร์
	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์ม	:	เหมือนเปลือกไข่
	ความกว้างจำเพาะ	:	1.4 – 1.5
	ความหนืด	:	105 – 110 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C		
	- แห้งแตะได้	:	15 – 30 นาที
	- แห้งทาทับได้	:	1 – 2 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	พื้นผิวที่จะทาสีต้องทำความสะอาดก่อน และปล่อยให้แห้ง, ให้ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน หรือ คราบสกปรกอื่นๆ ในกรณีของพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและสีซีดจาง		
	พื้นผิวปูนเก่า	รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน เอทีเอ็ม	1 – 2 เที่ยว
	พื้นผิวปูนใหม่	รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเอทีเอ็ม	1 – 2 เที่ยว
	ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคภายใน เอทีเอ็ม 2 – 3 เที่ยว		
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว		
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม		
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ		
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.6 ลิตร และ 18 ลิตร		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163