



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำยาลอกสี เอทีเอ็ม เบอร์ PR600

Bulletin no.

คุณสมบัติ	เป็นน้ำยาลอกสีประเภทน้ำมันเมทิลีนคลอไรด์ ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานลอกสี และสารเคลือบผิวอีกหลายๆ ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ จึงง่ายต่อการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ลักษณะการใช้งาน	ใช้ลอกสีเก่าทุกชนิด เช่น สีเคลือบแอลคีด, แลคเกอร์, วาร์นิช, อีพ็อกซี, โพลียูรีเทน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานกับพื้นผิวได้หลากหลาย เช่น ไม้, คอนกรีต, ปูนฉาบ, งานเหล็ก เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : น้ำมันเมทิลีนคลอไรด์ ลักษณะ : ของเหลวใส ขุ่นเล็กน้อย ความหนาแน่น : 1.1 – 1.2 g/cm³ ความหนืด : ระดับ ซี – ดี ของหลอดวัดความข้นแบบ ฟองอากาศของการ์ดเนอร์ ที่ 25 °C จุดวาบไฟ : 24 - 25 °C (ASTM 7094) อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง
วิธีการใช้งาน	• ทาน้ำยาลอกสี เอทีเอ็ม บนพื้นผิวที่ต้องการลอกสีเก่า ปล่อยให้ไว้สักครู่ จนสีเก่าลอกหรือนิ่ม • ใช้เกรียง หรือเครื่องมือที่เหมาะสมขูดลอกสีเก่าออก • หากเป็นบริเวณพื้นที่กว้าง หลังจากสีพองหรือนิ่มแล้ว ให้ใช้น้ำฉีดเป็นลำ เพื่อขจัดคราบสีเก่าออก • จากนั้น ทำความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งด้วยตัวทำละลาย หรือทินเนอร์ ที่เหมาะสม
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	ไม่มีข้อมูล
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษาไม่เกิน 6 เดือน (ไม่เปิดฝา) เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน และเก็บในสภาวะที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• เก็บให้พ้นมือเด็ก • เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ และห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี • สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • ห้ามสูดดมไอระเหย ฝุ่นละอองเหลว ก๊าซ ฝุ่น หรือสเปรย์เข้าไป • ห้ามดื่ม, กิน หรือสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ • ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสารหลังใช้งานให้ทั่ว • หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำที่ไหลริน • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำเปล่าเป็นเวลาหลายนาที • หากหายใจเข้าไป ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

DISCLAIMER: The above information provided herein is based on the present state of our knowledge and practical experience. Since the product is often used under different conditions beyond our control. We cannot guarantee anything but the quality of the product itself.
All the rights are reserved to change the data without any notice.

Sales office: 52, 54 Soi Sathorn 11 (Sect. 3)
South Sathorn rd., Yannawaa, Sathorn,
Bangkok 10120.
Tel: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9
Fax: +66 2 312 1163
www.urpaints.com



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำยาลอกสี เอทีเอ็ม เบอร์ PR600

Bulletin no.

	● หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/หรือ หมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลทันที ● อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม ● บรรจุภัณฑ์ภายใต้ความดัน ห้ามเขย่า ● ควรใช้ความระมัดระวังขณะเปิดฝาภาชนะบรรจุ และค่อยๆเปิดฝาเพื่อป้องกันอันตรายจากแรงดันภายในกระป๋อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.3 กก. / 1 กก. / 4 กก.

DISCLAIMER: The above information provided herein is based on the present state of our knowledge and practical experience. Since the product is often used under different conditions beyond our control. We cannot guarantee anything but the quality of the product itself.
All the rights are reserved to change the data without any notice.

Sales office: 52, 54 Soi Sathorn 11 (Sect. 3)
South Sathorn rd., Yannawaa, Sathorn,
Bangkok 10120.
Tel: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9
Fax: +66 2 312 1163
www.urpaints.com