



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

แลคเกอร์เงาสสำเร็จรูป ตราหัวสิงห์ เบอร์ 6

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	แลคเกอร์เงาสสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Ready to use) ที่มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลสและแอลคิเดเรซิน ให้น้ำมันฟิล์มที่แห้งไว โปร่งใส เงางามเป็นธรรมชาติ มองเห็นลายไม้ได้ชัดเจน
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์งานไม้ทุกชนิด เช่น ประตู หน้าต่าง งานไม้ทั่วไป รวมทั้งชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเน้นความสวยงามของลายไม้ให้โดดเด่น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์ ลักษณะภายนอก : ของเหลวใส ไม่มีสี ลักษณะฟิล์ม : เงามาก ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.85 – 0.95 ความหนืด (Ford cup # 4) : 15 – 17 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น สารที่ใช้เจือจาง (หากจำเป็น) : เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน แต่หากจำเป็นต้องเจือจางให้ผสมด้วยทินเนอร์สำหรับแลคเกอร์ ตราหัวสิงห์ ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C - แห้งแตะได้ : 5 – 7 นาที - แห้งทาทับได้ : 6 – 8 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว : ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำการขจัดฝุ่น ละออง คราบไขมัน เศษสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นผิว ระบบการทาสี : เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทำการเคลือบผิวประมาณ 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้แห้งก่อนทาทับ 6 – 8 ชั่วโมง ** หากต้องการเจือจาง หรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน ควรผสมหรือทำความสะอาดด้วย ทินเนอร์สำหรับแลคเกอร์ตราหัวสิงห์ เท่านั้น
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ห้ามสูดดมหรือหายใจ/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ ฟุ้ง เข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

แลคเกอร์เงาสีสำเร็จรูป ดราห์วสีห์ เบอร์ 6

เอกสารเลขที่

	ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.48 ลิตร/ 3 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่าง เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163