



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันเคลือบเงาชนิดอะครีลิก 100% ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) – เอ 100

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เป็นน้ำยาเคลือบเงาชนิดใส ที่ให้ฟิล์มเงามากเป็นพิเศษ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ป้องกันน้ำซึมผ่านได้เป็นอย่างดี ปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรก เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นผิวที่ต้องการฟิล์มใส แลดูเป็นธรรมชาติ และเน้นความเงามากเป็นพิเศษ รวมทั้งปกป้องผิววัสดุจากคราบสกปรก หรือคราบฝุ่น เช่น อลูมิเนียม ผนังปูน หินล้าง ทราเวลิ่ง ปูนลายฉาบ ปูนสลัก กระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ ไม้ หรือซีเมนต์ เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : อะครีลิก เรซิน ลักษณะภายนอก : ของเหลวใส ไม่มีสี ลักษณะฟิล์ม : เงามาก ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.8 – 0.9 ความหนืด (Ford cup no. 4) : 20 – 25 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น สารที่ใช้เจือจาง (หากจำเป็น) : น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด ตรากุ้ง เบอร์ T07 หรือ น้ำมันสน ตราทัวสิงห์ เบอร์ T21 ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C - แห้งแตะได้ : น้อยกว่า 1 ชั่วโมง - แห้งทาทับได้ : 2 – 4 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว : ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรก คราบไข และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ รวมทั้งสนิมบนพื้นผิวโลหะ ควรขัดออกให้หมดก่อน ระบบการทาสี : เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทำการเคลือบผิวประมาณ 1-2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้แห้งก่อนทาทับ 2 – 4 ชั่วโมง ** หากต้องการเจือจาง หรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน แนะนำผลิตภัณฑ์ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด ตรากุ้ง เบอร์ T07 หรือ น้ำมันสน ตราทัวสิงห์ เบอร์ T21
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันเคลือบเงาชนิดอะครีลิก 100% ลีอบสเตอร์ (ตรากุ้ง) – เอ 100

เอกสารเลขที่

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ห้ามสูดดมระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ พุ่ม เข้าไป ควรใช้ภายนอก หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.48 ลิตร/ 0.85 ลิตร/ 3.4 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163