



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาวยาง เอทีเอ็ม เบอร์ 10

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	กาวยางคุณภาพสูง ผลิตจากยางคลอโรพรีลีนคุณภาพชั้นดี สำหรับใช้เพื่องานประสานหรือยึดติดวัสดุต่างๆ เนื้อกาวข้นหนืดพอดี จึงทำสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อแสงแดด และสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี																
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับประสานชิ้นงาน หรืองานประกอบที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง อาทิเช่น งานแต่งเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งรถยนต์ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น ยาง, หนัง, ใยเทียม, ลามิเนต, โลหะ, โฟม เป็นต้น																
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: กาวยาง คลอโรพรีลีน</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: ของเหลวข้น สีเหลืองใส (amber)</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>: ไม่มีค่าทดสอบ</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>: 0.72 – 0.92</td></tr> <tr> <td>Solid content</td><td>: 24 – 26 %</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 4,000 – 6,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>: หวีกาว</td></tr> <tr> <td>การเก็บรักษา</td><td>: เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน</td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: กาวยาง คลอโรพรีลีน	ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีเหลืองใส (amber)	pH	: ไม่มีค่าทดสอบ	ความถ่วงจำเพาะ	: 0.72 – 0.92	Solid content	: 24 – 26 %	ความหนืด	: 4,000 – 6,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: หวีกาว	การเก็บรักษา	: เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ชนิดผลิตภัณฑ์	: กาวยาง คลอโรพรีลีน																
ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีเหลืองใส (amber)																
pH	: ไม่มีค่าทดสอบ																
ความถ่วงจำเพาะ	: 0.72 – 0.92																
Solid content	: 24 – 26 %																
ความหนืด	: 4,000 – 6,000 cps ที่อุณหภูมิ 25 °C																
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: หวีกาว																
การเก็บรักษา	: เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน																
ระบบการทาสี	- ทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงานทั้ง 2 ส่วน ที่ต้องการยึดติด - เทกาวยางลงตรงกลางชิ้นงาน แล้วปาดกาวยางด้วยหวีกาวให้ทั่วทั้งชิ้นงาน รอให้กาวยางแห้งตัวหมาดๆ - ประกบชิ้นงานทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน และกดให้แน่น เพื่อให้ชิ้นงานยึดติดกันได้ดี - ควรปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรักษาไม่ให้กาวแห้งและแข็งตัว																
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	20 – 25 ตร.ม. / กาวยาง 1 กก. (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวพื้นที่ใช้งาน)																
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี (โดยไม่เปิดฝา) ควรเก็บที่อุณหภูมิ 20 – 35 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม																
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก - ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ - ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - ห้ามสูดดม - หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือดวงตา - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที - หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม																
ขนาดบรรจุภัณฑ์	500 กรัม / 2.7 กก. / 10.5 กก.																

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163