



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก ผลิตจากอะคริลิคโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวย ปกปิดได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้ทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ผนังก่ออิฐ และวัสดุอื่นๆ		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	อะคริลิคโพลิเมอร์	
	ลักษณะ	ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก	
	ลักษณะฟิล์ม	ด้าน	
	pH	8 - 10	
	ความถ่วงจำเพาะ	1.400 – 1.700	
	Solid content	ไม่มีค่าทดสอบ	
	ความหนืด	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	
	การเจือจาง	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %	
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	แห้งแตะได้	30 - 60 นาที
		แห้งทาทับได้	2 - 3 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ถ้ามีคราบเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องกำจัดออก ล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทานหรือพ่น LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับ การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กาแลนท์ เบอร์ EX-300 1 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำ กาแลนท์ เบอร์ V-1100 1 เที่ยว การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก กาแลนท์ อย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง หลังจากทาสีชั้นแรกแห้งแล้ว		
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.236 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 0.9 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 3.6 ลิตร / 10 ลิตร / 18 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163