



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก ผลิตจากอะคริลิก ลาเท็กซ์ชนิดพิเศษ พร้อมสารป้องกัน เอื้อราและตัวไคร่น้ำ ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงาม ปกปิดได้เป็นอย่างดี ปราศจากสารปeroxide และสารตะกั่ว มั่นใจในความปลดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย																														
ลักษณะการใช้งาน	เนาะสำหรับการใช้ทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวนูนๆ เช่น คอนกรีต ผนังก่ออิฐ แล้ววัสดุอื่นๆ																														
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิกโคลาเจน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8 - 10</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>:</td><td>1.400 – 1.700</td></tr><tr><td>Solid content</td><td>:</td><td>ไม่มีค่าทดสอบ</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>ผสมน้ำสะอาด 10-15 %</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโคลาเจน	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน	pH	:	8 - 10	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700	Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ	ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิกโคลาเจน																													
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เนดสีตามแคตตาล็อก																													
ลักษณะฟิล์ม	:	ด้าน																													
pH	:	8 - 10																													
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.400 – 1.700																													
Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ																													
ความหนืด	:	105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																													
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น																													
การเจือจาง	:	ผสมน้ำสะอาด 10-15 %																													
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งเต็มได้ 30 - 60 นาที - แห้งทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง																													
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวน้ำยา: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงชีเมนต์ และคราบไขมันพื้นผิวน้ำยา: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เลื่อนสภาพออกให้หมด ถ้ามีคราบเชื้อรากหรือตัวไคร่น้ำต้องกำจัดออก ล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทาหรือพ่น LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้ 24 ชม. และล้างพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับการทาสีร่องพื้น พื้นผิวน้ำยา: ทาสีร่องพื้นปูนใหม่กันด่าง บิวตี้ เบอร์ EX-300 1 เที่ยง พื้นผิวน้ำยา: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำ บิวตี้ เบอร์ V-1100 1 เที่ยงการทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก บิวตี้ ออย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะเวลาทาสีระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง หลังจากที่พิมพ์สีขึ้นแล้วแห้งแล้ว																														
การเคลือบพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลลอน / เที่ยง																														

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งที่นี่ได้ นอกจักคุณภาพของสีที่ทำน้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทราร�, ยานนาวา, เขตสาทร กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS

www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

บัวตี สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลังเลี้ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคง เหลือครึ่งปีด้านในให้สูบ แล้วเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย ศุลกา莫名ัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">ควรเก็บให้พ้นมือเด็กใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังเลี้ยงการสัมผัสสูกมิวนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้หากสัมผัสสูกมิวนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำบริโภคจำนวนมากหากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาทีห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหารหลังเลี้ยงการปล่อยสารสูงสีสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.236 ลิตร (เฉพาะสีขาว) / 10 ลิตร / 0.9 ลิตร / 3.6 ลิตร / 18 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ์: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้สึกของผู้ใช้ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่แตกต่างกัน เรายังไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจจากคุณภาพของสีที่ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสุทร 11 (แยก 3) ถนน สุทราราษฎร์, กรุงเทพ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163