



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีนํ้ามันอะลูมิเนียม

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีนํ้ามันอะลูมิเนียม ผลิตจากผงสีอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวย มีความมันวาว ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม คงทนต่อการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป ที่ผ่านการรองพื้นมาอย่างเหมาะสม	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : สีนํ้ามันอะลูมิเนียม ลักษณะ : ของเหลว สีอะลูมิเนียม ความถ่วงจำเพาะ : 0.900 – 1.000 Solid content : ไม่มีค่าทดสอบ ความหนืด (Ford cup # 4) : 14-18 Sec ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง, เครื่องพ่น การเจือจาง : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C : - แห้งแตะได้ 1-2 ชั่วโมง - แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง	
ระบบการทาสี	1. การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเหล็ก - พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก - พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข พื้นผิวไม้ - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข 2. การทาสีรองพื้น พื้นผิวเหล็ก: ทาสีรองพื้นกันสนิม กาแลนท์ เบอร์ 1040 จำนวน 1 เที่ยว พื้นผิวไม้: ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กาแลนท์ เบอร์ 1600 จำนวน 1 เที่ยว 3. การทาสีทับหน้า ทาสีนํ้ามันอะลูมิเนียม กาแลนท์ บนพื้นผิวจำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 3-4 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	30-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กาแลนท์ สีนํ้ามันอะลูมิเนียม

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.085 ลิตร/ 0.280 ลิตร/ 0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร/ 17.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163