



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์สีน้ำมันอะลูมิเนียม

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์สีน้ำมันอะลูมิเนียม ผลิตจากผงสีอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวย มีความมันวาว ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม คงทนต่อการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป ที่ผ่านการรองพื้นมาอย่างเหมาะสม		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	สีน้ำมันอะลูมิเนียม
	ลักษณะ	:	ของเหลว สีอะลูมิเนียม
	ความถ่วงจำเพาะ	:	0.900 – 1.000
	Solid content	:	ไม่มีค่าทดสอบ
	ความหนืด (Ford cup # 4)	:	14-18 Sec ที่อุณหภูมิ 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง, เครื่องพ่น
	การเจือจาง	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 1-2 ชั่วโมง
		:	- แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	1. การเตรียมพื้นผิว		
	พื้นผิวเหล็ก		
	- พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรก		
	- พื้นผิวเหล็กใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข		
	พื้นผิวไม้		
	- พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย		
	- พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข		
	2. การทาสีรองพื้น		
	พื้นผิวเหล็ก: ทาสีรองพื้นกันสนิม ลือบสเตอร์ เบอร์ 1040 จำนวน 1 เที่ยว		
	พื้นผิวไม้: ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลือบสเตอร์ เบอร์ 1600 จำนวน 1 เที่ยว		
3. การทาสีทับหน้า			
ทาสีน้ำมันอะลูมิเนียม ลือบสเตอร์ บนพื้นผิวจำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น 3-4 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว			
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	30-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์ สีน้ำมันอะลูมิเนียม

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.085 ลิตร/ 0.280 ลิตร/ 0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร/ 17.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163