



URAI PAINTS
www.uraipaint

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์ สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว เบอร์ 618

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	ลือบเตอร์ สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว เป็นสีรองพื้นคุณภาพสูง ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และผงสีคุณภาพ ช่วยปิดบังพื้นผิวได้เนียนเรียบ กลบมิดทุกอนุ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม แห้งไว ชัดง่าย ทนทานต่อการกรด ต่าง และความชื้นได้เป็นอย่างดี			
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานพ่นรองพื้นในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้ทาตกแต่งภายในทั้งงานไม้และงานโลหะเกือบทุกชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ประตู หน้าต่าง ใต้เก้าอี้ หรือโครงเหล็กต่างๆ เป็นต้น			
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: สีพ่นรองพื้น		
	ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีเทา		
	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.000-1.400		
	Solid content	: 35-55 %		
	ความหนืด	: 115-120 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C		
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง หรือเครื่องพ่น		
	การเจือจาง	: ผสมทินเนอร์ตราหัวสิงห์ เบอร์ T-72 อัตราส่วน 1:1-2		
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: -	แห้งแตะได้	15 นาที
		-	แห้งทาทับ	1 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	1. การเตรียมพื้นผิว			
	พื้นผิวเหล็ก - พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเก่า รวมทั้งคราบสนิมออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ - พื้นผิวเหล็กใหม่: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิม และคราบไข จากนั้นขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ พื้นผิวไม้ - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ 2. การทาสีรองพื้น ทาหรือพ่น ลือบเตอร์ สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว เบอร์ 618 บนพื้นผิวจำนวน 1-2 เที่ยว เว้นระยะการทาสีหรือพ่นระหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากทาสีชั้นแรกแห้งแล้ว			
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	30-45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว			

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaint.com

ข้อมูลทางวิชาการ

ลือบสเตอร์ สีฟันทองพื้นเทาแห้งเร็ว เบอร์ 618

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.85 ลิตร / 3.4 ลิตร / 17 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163