

เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ผลิตจากแอลคีดเรซินและผงสีคุณภาพ ช่วยเสริมสภาพพื้นผิวไม้ให้อยู่ในสภาพดี เนียนเรียบสวยงามก่อนทาสีทับหน้า สามารถกลบรอยแตกร้าวและปิดบังพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้การยึดเกาะแน่น ทากาย แห้งเร็ว และปกป้องผิวไม้จากเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นบนพื้นผิวงานไม้ทุกชนิด ก่อนการทาสีทับหน้า เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานไม้แกะสลัก วงกบประตู หน้าต่าง ชายคารั่ว เป็นต้น		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: แอลคีด เรซิน	
	ลักษณะ	: ของเหลวข้น สีขาว	
	ชนิดฟิล์ม	: กึ่งเงา – กึ่งด้าน	
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	: 1.300-1.500	
	Solid content	: 60-80 %	
	ความหนืด	: 100-105 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	
	การเจือจาง	: ผสมน้ำมันสน เบอร์ T21 ตราหัวสิงห์ หรือ น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด ลีอบสเตอร์ 10 %	
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: -	แห้งแตะได้ 30 นาที
		: -	แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	1. การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวไม้ - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ 2. การทาสีรองพื้น ทาหรือพ่น เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา บนพื้นผิวไม้จำนวน 1-2 เที่ยว เว้นระยะการทาสีหรือพ่นระหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว 3. การทาสีทับหน้า ทาเอทีเอ็ม เคลือบแอลคีด ทับลงบนพื้นผิวไม้ที่ผ่านการรองพื้นมาแล้วอย่างเหมาะสมจำนวน 2 เที่ยว		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.uraipaint.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

เอกสารเลขที่

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร/ 3.5 ลิตร/ 17.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163