



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สำหรับงานอเนกประสงค์

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สเปรย์ ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ ให้คุณสมบัติแห้งเร็ว	
	ฟิล์มสีเรียบสวยเงางาม ปกปิดพื้นผิวกลมมิดได้เนียนเรียบ ยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ให้ความคงทนยาวนาน	
ลักษณะการใช้งาน	สีสเปรย์สีสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ สามารถใช้ตกแต่งชิ้นงานต่างๆ ได้ทุกพื้นผิว เช่น เหล็ก พลาสติก คอนกรีต หรือไม้ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิค เรซิน
	ลักษณะ	: สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์ม	: เงา/ด้าน
	ความหนืด (Ford cup No.4)	: 12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	: - 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)
	ความดัน	: 4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 15 นาที
		: - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	● พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน ● ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียว / กระป๋อง (270 กรัม)	
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด
นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สำหรับงานอเนกประสงค์

เอกสารเลขที่

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • ห้ามดื่มแท่งหรือเผาทิ้งกระป๋องหลังการใช้ • หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163