



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สีสเปรย์สะท้อนแสง

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม สีสเปรย์สะท้อนแสง สีสเปรย์สูตรพิเศษ ให้เฉดสีที่สวยงาม สะท้อนแสงได้สูง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้ฟิล์มสีแห้งไว ยึดเกาะพื้นผิวได้แน่น ติดทนยาวนาน อีกทั้งช่วยให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้พ่นทำเครื่องหมาย หรือสัญญาณความปลอดภัย การตกแต่งป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรืองานศิลปะต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : ไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิก เรซิน ลักษณะ : สีละอองลอย (สเปรย์) เฉดสีตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์ม : เงาม ความหนืด (Ford cup No.4) : 12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C จุดวาบไฟ : - 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG) ความดัน : 4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C : - แห้งแตะได้ 15 นาที - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	- พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่นและคราบไขมัน - ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ - พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต - เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 - 1.5 ตร.ม. / เที่ยว / กระป๋อง (270 กรัม)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผากะป๋องหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สีสเปรย์สะท้อนแสง

เอกสารเลขที่

ขนาดบรรจุภัณฑ์

270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163