



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็มสเปรย์ สีทอง เกรดพิเศษ

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็มสเปรย์สีทองเกรดพิเศษ ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ชนิดพิเศษและผงสีทองคุณภาพเกรดพรีเมียม ให้เนื้อฟิล์มสีทอง เนื้อเนียนละเอียด สวยงาม แวววาว มีความโดดเด่นสะดุดตาให้การยึดเกาะดีเยี่ยม สีกระจายอย่างสม่ำเสมอด้วยหัวฉีดคุณภาพ		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับนำไปพ่นตกแต่งหรือซ่อมแซมชิ้นงานได้ทุกพื้นผิว เช่น พื้นผิวพลาสติก พื้นผิวโลหะ หรือพื้นผิวไม้ เป็นต้น		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ปิโตรเลียม เรซิน
	ลักษณะ	:	สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์ม	:	เงา
	ความหนืด (Ford cup No.4)	:	12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	:	- 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)
	ความดัน	:	4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 15 นาที
		:	- แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ กรณีเป็นพื้นผิวเก่า ต้องขัดสีเก่าหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกให้เรียบร้อยก่อนทำการฉีดพ่นตกแต่ง		
	การพ่นตกแต่ง ● ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย ข้อแนะนำ ● หลีกเลี่ยงการใช้งานสำหรับชิ้นงานภายนอกอาคาร ● สามารถใช้งานพ่นลงบนชิ้นงานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการรองพื้น ● ไม่ควรพ่นสีหรือแล็กเกอร์ทับหน้า เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างชั้นสีที่อาจทำให้ฟิล์มสีผิวย่น หรือหลุดลอก่อน		
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1-1.2 ตร.ม. / เทียน / กระป๋อง (226 กรัม)		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็มสเปรย์ สีทอง เกรดพิเศษ

เอกสารเลขที่

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • ห้ามดื่มแท่งหรือเผากะป๋องหลังการใช้ • หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	226 กรัม

หมายเหตุ; ข้อมูลสำหรับ เอทีเอ็มสเปรย์ สีทองเกรดพิเศษ เบอร์ C 981, C 982, C 988 และ C 989

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163