

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม แอนด์เทอโรไมท์ เอสดี น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ชนิดผสมน้ำราดพื้น ใช้กำจัดและป้องกัน ปลวก มอด หรือแมลงกัดกินไม้ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน ให้การออกฤทธิ์ได้ในพื้นที่กว้างและยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ	
ใบรับรองจากสำนักงานอาหารและยา สำหรับวัตถุอันตราย	เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจาก อย.สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตราย อย. วอส. 1377/2554	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับเทราดลงบนพื้นดินที่ต้องการกำจัด ปลวก มอด หรือแมลง ก่อนการใช้งานบริเวณนั้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : สารผสมสูตรน้ำมันจาก Petroleum Naphtha ลักษณะ : สีขาวขุ่น เหมือนน้ำมัน ลักษณะเป็นสารแขวนลอย/กึ่งเหลวบาง สารออกฤทธิ์ : Cypermethrin 4.0% w/w ความหนืด : 70-75 KU ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.900-1.000 ที่ 25 °C อุปกรณ์การใช้งาน : ฝักบัวรดน้ำ หรือเครื่องพ่นความดันต่ำ	
ระบบการใช้งาน	ข้อแนะนำก่อนใช้งาน ควรใช้โดยช่างผู้ชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ก่อนใช้ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (สวมเสื้อแขนยาว สวมถุงมือและหน้ากากป้องกัน รวมทั้งรองเท้าบูต) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ควรอ่านฉลากและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยให้ละเอียดและครบถ้วนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การผสม - เขย่าภาชนะบรรจุทุกครั้งก่อนการใช้งาน - ผสม เอทีเอ็ม แอนด์เทอโรไมท์ เอสดี 250 มล. กับน้ำให้ได้ปริมาณเป็น 10 ลิตรคนส่วนผสมให้เข้ากัน - ส่วนผสมที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้ด้วยการราดพื้นดินด้วยฝักบัวรดน้ำต้นไม้หรือการใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) - ควรใช้ เอทีเอ็ม แอนด์เทอโรไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรผสมเพื่อเก็บไว้ในครั้งต่อไป วิธีการใช้งาน 1. สำหรับบ้านหรืออาคารที่กำลังปลูกสร้าง 1.1) บริเวณภายในอาคาร หลังจากปรับพื้นดินเรียบร้อยแล้วให้ใช้ เอทีเอ็ม แอนด์เทอโรไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วเทราดพื้นดินหรือพ่นลงดินด้วยอัตราส่วน 5-7 ลิตรต่อตารางเมตร ส่วนบริเวณแนวกำแพงให้ใช้ส่วนผสมในอัตราส่วน 6 ลิตรต่อเมตร โดยราดเป็นแนวยาวของกำแพง แล้วปูทับบริเวณที่เทหรือราดด้วยแผ่นพลาสติก จากนั้นเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	1.2) บริเวณนอกอาคาร ตามแนวกำแพงให้ชุตรองกว้าง 30 ซม. และลึก 15-30 ซม. แต่ไม่ลึกไปกว่าฐานราก เปราด้วยเอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วด้วยอัตรา 6 ลิตรต่อเมตรตามแนวยาวของกำแพง จากนั้นกลบรองกลับให้เหมือนเดิมแล้วราดทับด้วยส่วนผสมดังกล่าวอีกครั้งด้วยอัตรา 6 ลิตรต่อเมตร แล้วปูทับด้วยแผ่นพลาสติกตรงบริเวณที่จะเทพื้นคอนกรีต ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน 2. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว เจาะรูพื้นที่อาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันประมาณ 30 ซม. แล้วอัด เอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วด้วยเครื่องอัดความดันต่ำลงไปได้พื้นคอนกรีตทั้งในและนอกอาคาร ด้วยสัดส่วน 2 ลิตรต่อรู บริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคาร ชุตรองกว้าง 30 ซม. ลึก 30 ซม. โดยห่างจากแนวคอนกรีต 30 ซม. เจาะรูในร่องให้ลึก 50-60 ซม. โดยมีระยะห่างกัน 30 ซม. จากนั้นราดเอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วลงไปอัตรา 6 ลิตรต่อความยาวของ 1 เมตร กลบรองด้วยดินแล้วราดทับอีกครั้งในอัตรา 6 ลิตรต่อเมตรและเทราดบริเวณพื้นดินที่ติดกับพื้นคอนกรีตด้วยอัตรา 3 ลิตรต่อเมตร 3. สำหรับบริเวณรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก และแมลงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน ใช้เอทีเอ็ม แอนด์ เทอรัไมท์ เอสดี ที่ผสมน้ำแล้วเทราดหรือฉีดพ่นบริเวณหรือสนามที่พบปลวกและแมลงอื่นๆ จนทั่วในอัตราส่วน 1-2 ลิตร ต่อตารางเมตร
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเก็บในภาชนะเดิมและฝาปิดสนิท
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ เอทีเอ็ม แอนด์ เทอรัไมท์ เอสดี ในทางการเกษตร - ห้ามฉีดพ่นในห้วงขณะที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย - สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังหรือดวงตา - ขณะใช้ ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า เอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์จะแห้งสนิท - ขณะราดหรือพ่นให้อยู่บริเวณเหนือลมเสมอ - ห้ามหายใจเอาละอองเหลว/ ไรระเหย/ พุ่ม หรือสเปรย์ เข้าไป - ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ - ตรวจสอบรอยรั่วทุกครั้งหลังจากราดหรือพ่นสารเคมี หากพบรอยรั่วให้ทำการกันเขตพื้นที่ที่พบรอยรั่วและห้ามไม่ให้บุคคลหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จนกว่าจะมีการทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อย - ถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลออกทันทีหลังจากใช้งาน ล้างถุงมือป้องกันก่อนถอดออก อุปกรณ์รวมทั้งเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีให้นำไปซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

	• ล้างมือ และและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสาร ทุกครั้งหลังใช้งาน • ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ผสมหรืออุปกรณ์ในการใช้ราดหรือพ่น เอทีเอ็ม แอนด์-เทอรัไมท์ เอสดี ลงในแม่น้ำ คูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ห้ามนำบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ผสม เอทีเอ็ม แอนด์-เทอรัไมท์ เอสดีกลับมาใช้ใหม่ ควรทิ้งหรือทำลายอย่างถูกวิธี
ขนาดบรรจุภัณฑ์	250 มล. / 500 มล./ 1 ลิตร / 5 ลิตร