

คุณสมบัติ	ลิบสเตอร์ ซิลด์ โมลด์ วอช เบอร์ L715 เป็นน้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และตะไคร่น้ำประสิทธิภาพสูง ที่ให้การแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิววัสดุได้เป็นอย่างดี ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และตะไคร่น้ำบนพื้นผิวผนัง สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นผิว
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้กำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา บนพื้นผิว คอนกรีต, ไม้, หินล้าง หรือทรายล้าง เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : น้ำยากำจัดไบโอไซด์ ลักษณะ : ของเหลว สีไม่มีสี ความหนืด (ford cup #4) : 8-11 วินาที ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.900-1.000 pH : 5-9 การเจือจาง : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน อุปกรณ์การใช้งาน : แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น ระยะเวลาแห้งตัว : อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง วิธีการใช้งาน - ทาหรือพ่น ลิบสเตอร์ซิลด์ โมลด์ วอช เบอร์ 715 ลงบนพื้นผิวที่ต้องการกำจัดเชื้อรา และตะไคร่น้ำให้ทั่วพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ - ทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง - ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนเริ่มใช้งาน
อัตราการใช้งาน	10 – 20 ตร.ม./ลิตร
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก - ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที - หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 ลิตร / 3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า