

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม แอนด์ทีเออร์ไมท์ ซีดับบลิว เบอร์ 3 ผลิตภัณฑ์สำหรับทารักษาเนื้อไม้ ช่วยป้องกันการผุกร่อนของเนื้อไม้ จากการทำลายของปลวก มอด และแมลงที่กัดกินทำลายเนื้อไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารออกฤทธิ์ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) พร้อมปกป้องพื้นผิวจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ใช้งานง่าย ซึมลึกได้ดีสู่เนื้อไม้ และช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างคงทนยาวนาน
ใบรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อย.วอส. 715/2545 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตราย
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาหรือพ่นบนงานไม้ทุกชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ วงกบ ประตู หน้าต่าง งานโครงสร้าง เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : สารผสมสูตรน้ำมันจาก Petroleum Naphtha ลักษณะ : ของเหลว สีน้ำตาลเข้ม สารออกฤทธิ์ : Cypermethrin 0.25% w/w ความหนืด (ford cup #4) : 9-10 seconds ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.700-0.850 ที่ 25 °C อุปกรณ์การใช้งาน : แปรง/ เครื่องพ่น การเจือจาง : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C : อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งตรวจสอบสภาพต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ ข้อแนะนำก่อนเริ่มใช้งาน ก่อนการปฏิบัติงานควรอ่านคำแนะนำบนฉลากก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นพิษหรืออันตรายต่อร่างกาย สวมถุงมือหรือหน้ากากทุกครั้งก่อนใช้งาน การรองพื้น - ทาหรือพ่นเอทีเอ็ม แอนด์ทีเออร์ไมท์ ซีดับบลิว เบอร์ 3 ลงบนพื้นผิวไม้ที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วให้ทั่ว ด้วยแปรงหรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยว ทิ้งระยะเวลาแห้งระหว่างชั้นก่อนทาเที่ยวต่อไปประมาณ 1-2 ชั่วโมง - สามารถทาสีทับหน้าได้ทันทีหลังจาก ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การทาสีทับหน้า หลังจากรองพื้นด้วยเอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์ ซีตบิลว เบอร์ 3 เรียบร้อยแล้วสามารถทาสีทับหน้าด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มแลคเกอร์ วารนิช สีย้อมไม้ สีย้อมพื้นไม้ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เซลแล็ก หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลียูรีเทน เป็นต้น
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเก็บในภาชนะเดิมและฝาปิดสนิท
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรใช้ภายนอกหรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ● สวมถุงมือป้องกัน พร้อมชุดป้องกัน และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ ละอองเหลว/ ไอระเหย/ ก๊าซ/ ฝุ่น เข้าไป ● ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ● ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน และให้เปลี่ยนใหม่ทันที ● ล้างมือ และและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสาร ทุกครั้งหลังใช้งาน ● ภาชนะบรรจุเมื่อใช้แล้ว ควรทิ้งหรือทำลายอย่างถูกวิธี ● ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ผสมหรืออุปกรณ์ในการทา หรือทิ้ง เอทีเอ็ม แอนด์เทอรัไมท์ ซีตบิลว เบอร์ 3 ลงในแม่น้ำ คูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1.8 ลิตร / 5 ลิตร