

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซีลเลอร์ เบอร์ L-2000 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการรองพื้นไม้ เพื่อปรับผิวหน้าพื้นผิวไม้ให้สวยเรียบเนียน พร้อมเพื่อการทาสีตกแต่ง เนื้อแลคเกอร์ซึมลึกได้ดี สู้เนื้อไม้ ช่วยอุดรอยเสี้ยน รูพรุน รอยตามดต่างๆ และป้องกันยางไม้ไม่ให้ซึมผ่านเนื้อไม้ไปยังสี ทับหน้า เพื่อให้ชิ้นงานมีประสิทธิผลที่ดีเยี่ยม		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานรองพื้นไม้ที่มีรูพรุน หรือมีเสี้ยนไม้มาก เช่น ผนัง, หน้าต่าง, ประตู หรืองานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์
	ลักษณะ	:	ของเหลวหนืด สีเหลืองใส
	ชนิดฟิล์ม	:	ด้านใส
	ความหนืด	:	125-129 KU ที่ 25 °C
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	:	0.950-1.100 ที่ 25 °C
	อุปกรณ์ใช้งาน	:	แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย)/เครื่องพ่น
	ตัวทำละลายที่เหมาะสม	:	- ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์
	สำหรับการเจือจาง	:	- ทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T75 เอทีเอ็ม
	อัตราส่วนการผสม (ผลิตภัณฑ์: ตัวทำละลาย)	:	แปรงขนอ่อน เท่ากับ 1: 1-1.5 เครื่องพ่น เท่ากับ 1: 1-2
	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่า ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ การเจือจาง - คนผลิตภัณฑ์ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน - เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T72 ตราหัวสิงห์ หรือทินเนอร์ 3A 100% เบอร์ T75 เอทีเอ็ม ตามอัตราส่วนลักษณะการใช้งานที่กำหนด		

ระบบการใช้งาน (ต่อ)	การใช้งาน - ทาหรือพ่นลิบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซิลเลอร์ เบอร์ L-2000 ที่ผ่านการเจือจางเรียบร้อยแล้วลงบนพื้นผิวไม้ จำนวน 1-2 เที่ยวโดยทิ้งระยะเวลาทาระหว่างชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจึงสามารถใช้งานได้ - เมื่อรองพื้นด้วยลิบสเตอร์ แลคเกอร์แซนดิง ซิลเลอร์ เบอร์ L-2000 แห้งเรียบร้อยแล้วสามารถทาสีทับหน้าเพื่อตกแต่งได้ตามความต้องการและเหมาะสม ข้อแนะนำการใช้งาน ก่อนการทาหรือพ่นแต่ละเที่ยวต้องขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายทุกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างผลิตภัณฑ์กับพื้นผิว ก่อนการทาหรือพ่นในเที่ยวต่อไป
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร / 17 ลิตร