

U-90 ทินเนอร์สำหรับอีพ็อกซี ระบบสองส่วน (2K) เบอร์ T17

Version 1.0

Date of issue 13.03.2021

คุณสมบัติ	U-90 ทินเนอร์ เบอร์ T17 เป็นทินเนอร์สูตรพิเศษ สำหรับใช้ผสมสีอีพ็อกซี ระบบสองส่วน (2K) เพื่อเจือจางหรือปรับลดความหนืดของสี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทาฉาบ ไม่เกิดรอยแปรง เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวที่ทา พร้อมให้ฟิล์มที่เรียบเนียน และสวยงาม															
ลักษณะการใช้งาน	ใช้สำหรับผสม สีอีพ็อกซี ระบบสองส่วน (2K) ที่ผ่านการผสมมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเจือจางหรือปรับลดความหนืดสี และใช้สำหรับการล้างทำความสะอาดคราบสี คราบสกปรกต่างๆ ของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาสี หลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน															
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>ตัวทำละลายผสม</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวใส ไม่มีสี</td></tr><tr><td>ความหนาแน่น</td><td>:</td><td>0.700-0.900 g·cm⁻³ ที่ 25 °C</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>:</td><td>5-7 °C (closed cup)</td></tr><tr><td>อัตราส่วนการผสม</td><td>:</td><td>20-30% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้งาน หรือตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ตัวทำละลายผสม	ลักษณะ	:	ของเหลวใส ไม่มีสี	ความหนาแน่น	:	0.700-0.900 g·cm ⁻³ ที่ 25 °C	จุดวาบไฟ	:	5-7 °C (closed cup)	อัตราส่วนการผสม	:	20-30% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้งาน หรือตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	ตัวทำละลายผสม														
ลักษณะ	:	ของเหลวใส ไม่มีสี														
ความหนาแน่น	:	0.700-0.900 g·cm ⁻³ ที่ 25 °C														
จุดวาบไฟ	:	5-7 °C (closed cup)														
อัตราส่วนการผสม	:	20-30% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้งาน หรือตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์														
ระบบการใช้งาน	การใช้งาน - ผสมผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี ระบบ 2 ส่วน ส่วน A และ ส่วน B เข้าด้วยกันตามข้อแนะนำการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ - นำ U-90 ทินเนอร์สำหรับสีอีพ็อกซี ระบบสองส่วน เบอร์ T17 ผสมกับส่วนผสมที่กล่าวไปข้างต้น ประมาณ 20-30% <u>หรือผสมตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์</u> - คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการผสม การทำความสะอาดอุปกรณ์ หลังการใช้งานเสร็จ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย U-90 ทินเนอร์สำหรับอีพ็อกซี ระบบสองส่วน เบอร์ T17															
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C หลีกเลี่ยงการจัดเก็บใกล้แหล่งความร้อน แสงแดด และประกายไฟ เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก															

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • สารระเหย ห้ามสูดดม • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสารหลังใช้งานให้ทั่ว • หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/โรงพยาบาลทันที • หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/หรือ หหมดสติให้รีบนำส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลทันที • อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.85 ลิตร / 3.5 ลิตร