

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ                          | สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะทาง จึงให้เนื้อสีที่มีความเข้มข้นสูง กลบปิดเนียนเรียบทุกอนุ ช่วยป้องกันการเกิดคราบเกลือ ด้านการเกาะของฝุ่น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ให้ฟิล์มสีที่ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม หมดปัญหาการหลุดลอกก่อน ด้วยฟิล์มสีที่มีประสิทธิภาพสูง จึงสามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี |   |                                                                                                                          |
| ลักษณะการใช้งาน                    | เหมาะสำหรับการใช้ทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวผนัง คอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์, กระเบื้องแผ่นเรียบ, แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                          |
| ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 2321-2549<br>สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ประเภทสีทาภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                          |
| ข้อมูลทางเทคนิค                    | ชนิดผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | สีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดยึดหยุ่นได้)                                                                                     |
|                                    | ลักษณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก                                                                                             |
|                                    | ชนิดฟิล์ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | กึ่งเงา                                                                                                                  |
|                                    | pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | 8 - 10                                                                                                                   |
|                                    | ความถ่วงจำเพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 1.100 – 1.400 ที่อุณหภูมิ 25 °C                                                                                          |
|                                    | Solid content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | 45 – 55 %                                                                                                                |
|                                    | ความหนืด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | 95 - 100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C                                                                                            |
|                                    | อุปกรณ์ที่ใช้ทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : | แปรง – ลูกกลิ้ง – เครื่องพ่น                                                                                             |
|                                    | การเจือจาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน / กรณีต้องการเจือจาง<br>แปรง-ลูกกลิ้ง: ไม่เกิน 10 % (โดยปริมาตร)<br>เครื่องพ่น: 30-35% (โดยปริมาตร) |
|                                    | ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : | - แห้งแตะได้ 30 นาที<br>- แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง<br>- แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง                                        |
| ระบบการทาสี                        | <b>การเตรียมพื้นผิว</b><br><p>พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน</p>                                        |   |                                                                                                                          |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ระบบทาสี (ต่อ)</b>                              | <p><b>การทาสีรองพื้น</b></p> <p>พื้นผิวปูนใหม่: รองพื้นด้วย <b>สีรองพื้นปูนใหม่ ลีอบสเตอร์ชิลด์ เบอร์ P-1000</b> 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์ลีโอบสเตอร์ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่ เบอร์ P-1000)</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: รองพื้นด้วย <b>สีรองพื้นปูนทับสีเก่า ลีอบสเตอร์ชิลด์ เบอร์ P-1100</b> 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์ลีโอบสเตอร์ชิลด์ สีรองพื้นปูนทับสีเก่า เบอร์ P-1100)</p> <p><b>การทาสีทับหน้า</b></p> <p>ทาสีทับหน้า <b>สีน้ำอะคริลิก 100% ลีอบสเตอร์ชิลด์</b> อย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งตัวสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง</p> |
| <b>การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี</b>                   | 9-12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์</b>               | อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้</li> <li>● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</li> <li>● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li> <li>● ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร</li> <li>● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ขนาดบรรจุภัณฑ์</b>                              | 5 ลิตร / 15 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |