

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอก เอทีเอ็ม คลาสสิก

Version 1.1

Date of issue 23.04.2021

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำประเภทอะครีลิค โพลีเมอร์ ที่มีการพัฒนาเพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบสวย ให้การปิดบังที่ดี ด้านทานตะไคร่และเชื้อรา และไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาผนังหรือผ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร บนผนังคอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์ และวัสดุอื่นๆ
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : อะครีลิค โพลีเมอร์ ลักษณะ : ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์ม : ด้าน (เหมือนเปลือกไข่) ความถ่วงจำเพาะ : 1.300 – 1.500 ที่อุณหภูมิ 25 °C ความหนืด : 105 - 110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C pH : 8-10 อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง/ลูกกลิ้ง/สเปรย์พ่น การเจือจาง : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน / กรณีต้องการเจือจาง แปรง-ลูกกลิ้ง: ไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) เครื่องพ่น: 30-35% (โดยปริมาตร) ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C : - แห้งแตะได้ 15-30 นาที - แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน การรองพื้น พื้นผิวปูนเก่า: รองพื้นด้วย น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น (สูตรน้ำมัน) เอทีเอ็มเบอร์ E-1100 1-2 เท่า (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น (สูตรน้ำมัน) เบอร์ E-1100)

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอก เอทีเอ็ม คลาสสิก

Version 1.1

www.urapaints.com

Date of issue 23.04.2021

ระบบทาสี (ต่อ)	พื้นผิวปูนใหม่: รองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เอทีเอ็ม คลาสสิก 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เอทีเอ็ม คลาสสิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง) การทาสีทับหน้า ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคภายนอก เอทีเอ็ม คลาสสิก 2 – 3 เที่ยว เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว และสามารถใช้งานได้ทันที หลังทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งตัวสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	9 - 12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง • การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร • อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163