

เอทีเอ็ม US-40 สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

Version 1.0

Date of issue 20.04.2021

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม US-40 สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ เป็นน้ำมันอเนกประสงค์ในรูปแบบสเปรย์ใช้งานง่าย ด้วยหัวพ่นคุณภาพรอบทิศทาง 360° แทรกซึมเข้าสู่ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยคุณสมบัติเด่นที่หลากหลาย อาทิเช่น - ช่วยคลายวัสดุที่ติดแน่นออกมาได้อย่างง่ายดาย ลดการเสียตัวของวัตถุ - ป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวชิ้นส่วนเหล็กหรือโลหะ - ความสามารถในการไล่ความชื้นดีเยี่ยม และไร้กลิ่นฉุน - ไม่ก่อให้เกิดคราบบนชิ้นงาน - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัฏกรรม CO₂ เป็นตัวขับ (Propellant) โดยไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงมีความปลอดภัยกว่า ติดไฟได้ยาก - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ประกอบที่ปราศจากโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง และสาร CFCs								
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้งานบนทุกพื้นผิว เพื่อการหล่อลื่น หรือฉีดไล่ความชื้น รวมทั้งใช้ฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกติดแน่นแข็งออกยาก เช่น คราบยางมะตอย คราบน้ำมัน หรือจาระบี เป็นต้น								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: สเปรย์หล่อลื่น</td></tr> <tr> <td>ลักษณะ</td><td>: สเปรย์สีใส กลิ่นบางเบา</td></tr> <tr> <td>จุดวาบไฟ</td><td>: - 78.5 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ CO₂)</td></tr> <tr> <td>ความดัน</td><td>: 4.5 - 5 กก./ซม.² ที่อุณหภูมิ 30 °C</td></tr> </table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: สเปรย์หล่อลื่น	ลักษณะ	: สเปรย์สีใส กลิ่นบางเบา	จุดวาบไฟ	: - 78.5 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ CO ₂)	ความดัน	: 4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C
ชนิดผลิตภัณฑ์	: สเปรย์หล่อลื่น								
ลักษณะ	: สเปรย์สีใส กลิ่นบางเบา								
จุดวาบไฟ	: - 78.5 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ CO ₂)								
ความดัน	: 4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C								
ระบบการใช้งาน	การใช้งาน - เชย้ากระป๋องสเปรย์ให้ทั่วก่อนใช้งานประมาณ 30 วินาที - ฉีดสเปรย์ไปยังพื้นผิวที่ต้องการ - ปล่อยให้ น้ำมันซึมผ่านชิ้นงานโดยไม่ต้องเช็ดออก - หากใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก ปล่อยให้ทิ้งไว้ให้น้ำมันซึมเข้าสู่คราบสกปรกนั้นๆ ก่อนใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดคราบสกปรกดังกล่าวออก ข้อควรหลีกเลี่ยง - ห้ามใช้เพื่อการหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ทุกชนิด - ห้ามใช้แทนน้ำมันเครื่อง								
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 45-50 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด								

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ ● ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามดื่มแท่งหรือเผาทิ้งหรือทิ้งหลังการใช้ ● หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	191 มิลลิลิตร / 400 มิลลิลิตร