



# สีรองพื้นเหลืองอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 500

Version 1.1

Date of issue 7.05.2021

[www.urapaints.com](http://www.urapaints.com)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| คุณสมบัติ                   | <p>สีรองพื้นอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 500 เป็นสีรองพื้นอะคริลิคแลคเกอร์ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้งานสีทองโดยเฉพาะ ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน พร้อมด้วยคุณสมบัติแห้งไว ช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการทาสีทับหน้าให้มีความสวยงามโดดเด่น มากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้าให้ติดแน่น จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ลักษณะการใช้งาน             | <p>ใช้เพื่องานรองพื้นบนพื้นผิววัสดุที่ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวมาอย่างเหมาะสม สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น ไม้ กระดาษ เหล็ก และโลหะชนิดต่างๆ โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ข้อมูลทางเทคนิค             | <table border="1"> <tr> <td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะคริลิค แลคเกอร์</td></tr> <tr> <td>ลักษณะผลิตภัณฑ์</td><td>: ของเหลวข้น เจดสีเหลือง</td></tr> <tr> <td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>: ด้าน</td></tr> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)</td><td>: 1.100– 1.300 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>ความหนืด</td><td>: 85 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr> <tr> <td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>: แปรง – สเปรย์พ่น</td></tr> <tr> <td>ตัวทำละลายที่เหมาะสม</td><td>: ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ T74</td></tr> <tr> <td rowspan="2">อัตราส่วนผสมก่อนใช้งาน</td><td>แปรง 10-15% (โดยปริมาตร)</td></tr> <tr> <td>สเปรย์พ่น 30-35% (โดยปริมาตร)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>แห้งแตะได้ 15-20 นาที</td></tr> <tr> <td>แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง</td></tr> </table> | ชนิดผลิตภัณฑ์ | : อะคริลิค แลคเกอร์ | ลักษณะผลิตภัณฑ์ | : ของเหลวข้น เจดสีเหลือง | ลักษณะฟิล์ม | : ด้าน | ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) | : 1.100– 1.300 ที่อุณหภูมิ 25 °C | ความหนืด | : 85 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C | อุปกรณ์ที่ใช้ทา | : แปรง – สเปรย์พ่น | ตัวทำละลายที่เหมาะสม | : ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ T74 | อัตราส่วนผสมก่อนใช้งาน | แปรง 10-15% (โดยปริมาตร) | สเปรย์พ่น 30-35% (โดยปริมาตร) | ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C | แห้งแตะได้ 15-20 นาที | แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง |
| ชนิดผลิตภัณฑ์               | : อะคริลิค แลคเกอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ลักษณะผลิตภัณฑ์             | : ของเหลวข้น เจดสีเหลือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ลักษณะฟิล์ม                 | : ด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)    | : 1.100– 1.300 ที่อุณหภูมิ 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ความหนืด                    | : 85 – 90 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| อุปกรณ์ที่ใช้ทา             | : แปรง – สเปรย์พ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ตัวทำละลายที่เหมาะสม        | : ทินเนอร์สำหรับผสมสีอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ T74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| อัตราส่วนผสมก่อนใช้งาน      | แปรง 10-15% (โดยปริมาตร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
|                             | สเปรย์พ่น 30-35% (โดยปริมาตร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C | แห้งแตะได้ 15-20 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
|                             | แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |
| ระบบการใช้งาน               | <p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>- <b>พื้นผิวปูน</b></p> <p>พื้นผิวใหม่: ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง คราบไข น้ำมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ</p> <p>พื้นผิวเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน</p> <p>- <b>พื้นผิวไม้</b></p> <p>พื้นผิวใหม่: ขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไข คราบสกปรก และเศษวัสดุต่างๆ</p> <p>พื้นผิวเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง และทิ้งไว้ให้แห้ง</p>                                                                    |               |                     |                 |                          |             |        |                          |                                  |          |                                |                 |                    |                      |                                                          |                        |                          |                               |                             |                       |                          |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ขอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, แฟกซ์: +66 2 312 1163



# สีรองพื้นเหลืองอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 500

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ระบบการใช้งาน (ต่อ)</b>                         | <p>- <b>พื้นผิวโลหะ</b></p> <p>พื้นผิวใหม่: ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน หากพื้นผิวลื่นให้ลูบด้วยกระดาษทราย เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ</p> <p>พื้นผิวเก่า: ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผง รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ</p> <p><b>การรองพื้น</b></p> <p>ทาสีรองพื้นด้วย <b>สีรองพื้นเหลืองอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ 500</b> บนพื้นผิวที่ผ่านการเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า</p> <p><b>การทาสีทับหน้า</b></p> <p>ทาสีของค่าอะคริลิคแลคเกอร์ เอทีเอ็ม เบอร์ AL-444 หรือ AL-666 ลงบนพื้นผิวที่ผ่านการรองพื้นมาเรียบร้อยแล้ว 2-3 เที่ยว โดยทิ้งระยะการทาหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งาน</p> |
| <b>การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี</b>                   | <p>35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์</b>               | <p>อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจาก ความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ใน สภาพที่เหมาะสม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>● สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา</li> <li>● ห้ามสูดดมไอระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ พุ่ม เข้าไป</li> <li>● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้</li> <li>● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</li> <li>● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li> <li>● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ขนาดบรรจุภัณฑ์</b>                              | <p>0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า