

คุณสมบัติ	บิวตี้แม็กซ์ สีรองพื้นปูน ทูอินวัน โปรคัฟเวอร์ เบอร์ 1400 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถใช้รองพื้นทั้งพื้นผิวปูนใหม่และพื้นผิวปูนเก่าได้ในลักษณะเดียวกัน ด้วยสูตรการผลิตพิเศษ จากนวัตกรรมซูเปอร์นาโนแม็กซ์ ที่มีซูเปอร์อะคริลิคเรซินคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลัก ให้ความโดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลายประการดังนี้ - เนื้อฟิล์มเรียบเนียน แข็งเ็นไว ปกปิดร่องลึกของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี - ทนทานต่อความเป็นด่างที่เกิดจากปูนฉาบ และคอนกรีต ป้องกันการเกิดรอยด่าง - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของพื้นผิวปูนกับสีทับหน้า ให้ติดแน่น ไม่หลุดล่อน - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวสีทับหน้า - ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย																											
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทารองพื้นบนพื้นผิวคอนกรีต, ผนังก่ออิฐ, ปูนฉาบ, ปูนปลาสเตอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งพื้นผิวใหม่และพื้นผิวเก่า ก่อนการทาสีทับหน้า โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร																											
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก. 1123-2555 สีรองพื้น สำหรับงานปูน																											
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>:</td><td>อะคริลิค อิมัลชัน</td></tr><tr><td>ลักษณะ</td><td>:</td><td>ของเหลวข้น สีขาว</td></tr><tr><td>ชนิดฟิล์ม</td><td>:</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)</td><td>:</td><td>1.300-1.450 ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>:</td><td>95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>8-10</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>:</td><td>แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>การเจือจาง</td><td>:</td><td>ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจาง สามารถผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%</td></tr><tr><td>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td><td>:</td><td>แห้งแตะได้ 30 นาที แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิค อิมัลชัน	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว	ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	:	1.300-1.450 ที่อุณหภูมิ 25 °C	ความหนืด	:	95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C	pH	:	8-10	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น	การเจือจาง	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจาง สามารถผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 30 นาที แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะคริลิค อิมัลชัน																										
ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว																										
ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน																										
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	:	1.300-1.450 ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
ความหนืด	:	95-100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C																										
pH	:	8-10																										
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น																										
การเจือจาง	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจาง สามารถผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%																										
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	แห้งแตะได้ 30 นาที แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง																										
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว หากเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งตัวอย่างน้อย 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและสีซีดจาง ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง, คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการทาสีรองพื้น พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No. L-715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้งปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับ																											

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการทาสี (ต่อ)	การรองพื้น ทาบิวตี้แม็กซ์ สีรองพื้นปูน ทูอินวัน โปร คัฟเวอร์ เบอร์ 1400 ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ทรายกลบผิว หรือบิวตี้ ซิลด์ 2-3 เที่ยว (รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เลือกใช้สำหรับการทาสีทับหน้า)
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	9-12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.785 ลิตร / 9.460 ลิตร / 18.925 ลิตร