

กาแลนท์ สีนํ้าอะครีลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน

Version 1.0

Date of issue 28.04.2022

คุณสมบัติ	กาแลนท์ สีนํ้าอะครีลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน ผลิตจากจากอะครีลิคอีพ็อกซีคุณภาพดี ที่ให้ฟิล์มสีแบบด้านพิเศษ พร้อมด้วยคุณสมบัติความสามารถการช่วยลดการสะท้อนแสงได้อย่างดีเยี่ยม ให้การยึดเกาะที่ดี ด้านทนเชื้อราและตะไคร่นํ้า ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาตกแต่งฝ้า เพดาน ภายในอาคาร		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	อะครีลิค อีพ็อกซี
	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น สีขาว
	ชนิดฟิล์ม	:	ด้าน
	ความถ่วงจำเพาะ (นํ้า=1)	:	1.400-1.700 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	ความหนืด	:	105-110 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	pH	:	8-10
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น
	การเจือจาง	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน (หากต้องการเจือจาง สามารถเจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 10%)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง
	ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว	
- พื้นผิวใหม่			
พื้นผิวปูน: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาด ให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน ทั้งพื้นผิวให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน			
พื้นผิวยิปซัม: ปื้อเก็บรายละเอียดงานบริเวณรอยต่อให้เรียบร้อย ทำความสะอาด ให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และทั้งพื้นผิวให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน			
	- พื้นผิวเก่า		
	พื้นผิวปูน: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มใช้งาน		
	พื้นผิวยิปซัม: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน ทั้งพื้นผิวให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ย่านนาว่า, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการทาสี (ต่อ)	การรองพื้น พื้นผิวใหม่: รองพื้นด้วยกาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ EX-300 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ EX-300) พื้นผิวเก่า: รองพื้นด้วยกาแลนท์ น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน (สูตรน้ำ) เบอร์ V-1100 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์กาแลนท์ น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน (สูตรน้ำ) เบอร์ V-1100) การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยกาแลนท์ สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน 2-3 เที่ยว โดยเว้นระยะการทาสีระหว่างชั้นประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งตัวสนิท
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35-45 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.6 ลิตร / 10 ลิตร / 18 ลิตร