

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 01.09.2023

Version: 2.0

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม กาวลาเท็กซ์ เบอร์ A-9000 กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ คุณภาพดี ที่ให้ความชื้นเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน เนื้อกาวปาดง่าย ไหลลื่น และไม่ทิ้งคราบ ใช้ประสานยึดติดกับวัสดุต่างๆ โดยสามารถใช้ได้กับวัสดุทั่วไป เช่น กระจก ฝ้า ไม้ หรือวอลเปเปอร์ เป็นต้น	
การใช้งาน	ใช้ประสานยึดติดวัสดุ ในงานอเนกประสงค์ต่างๆ เช่น งานฝีมือ งานประดิษฐ์ หรือซ่อมแซมทั่วไป	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	Vinyl Acetate Latex
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น สีขาวขุ่น
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.9 – 1.1
	ค่าความหนืด	35,000 – 45,000 cps at 25 °C
	Solid content	21 – 23%
	pH	4 - 6
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง - ลูกกลิ้ง
	ตัวทำละลายที่ใช้เจือจาง	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
	ระยะเวลาแห้งใช้งานได้ (25 °C)	10 – 15 นาที สำหรับงานประดิษฐ์ทั่วไป โดยทั้งนี้ ระยะเวลาการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับชนิดพื้นผิววัสดุที่ใช้ใช้งาน
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว	เตรียมพื้นผิวที่ต้องการใช้งานให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบฝุ่นผง คราบไข รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ เพื่อให้การยึดเกาะของเนื้อกาวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	การทากาวบนพื้นผิววัสดุ	1. ทาหรือปาดกาวลงบนชิ้นงานให้ทั่วทุกจุดบนชิ้นงาน 2. ประคบชิ้นงานให้เข้ากัน และใช้แรงกดทับอีกเล็กน้อย เพื่อให้ชิ้นงานยึดติดกันได้ดี 3. ห้ามผสมน้ำ หรือตัวทำละลายอื่นๆลงในกาวลาเท็กซ์ A-9000 และไม่ควรใช้กาวกับวัสดุ จำพวกเหล็กหรือโลหะ 4. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งาน 5. ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 01.09.2023

Version: 2.0

คำแนะนำเพิ่มเติม	เพื่อให้การยึดเกาะได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรรักษาความหนาของเนื้อกาวให้สม่ำเสมอ ไม่ควรหนาหรือบางเกินไป
การครอบคลุมพื้นผิว (ทางทฤษฎี)	1 – 1.2 กก. / ตร. ม.
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ
การบรรจุ	100 กรัม (4 ออนซ์) / 210 กรัม (8 ออนซ์) / 420 กรัม (16 ออนซ์) / 850 กรัม (32 ออนซ์) 1.8 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 50กก.
การปฏิเสธสิทธิ:	ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า