

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 01.09.2023

Version: 1.1

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม กาวลาเท็กซ์ เบอร์ A-8000 กาวคุณภาพสูงที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานไม้โดยเฉพาะ ให้น้ำกาวที่เหนียวเข้มข้น ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ติดแน่น แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก ปาดง่ายไหลลื่น ไม่ทิ้งคราบ และป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดี	
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ประสานยึดติดวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะงานไม้, งานพื้นไม้ปาร์เก้ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	Vinyl Acetate Latex
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น สีขาวขุ่น
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.9 – 1.0
	ค่าความหนืด	80,000 – 100,000 cps at 25 °C
	Solid content	34 – 36%
	pH	4 - 6
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง - ลูกกลิ้ง
	ตัวทำละลายที่ใช้เจือจาง	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
	ระยะเวลาแห้งใช้งานได้ (25 °C)	
	- งานปูพื้นไม้ปาร์เก้ - งานไม้และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้	5 – 6 วัน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว	เตรียมพื้นผิวที่ต้องการใช้งานให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบฝุ่นผง คราบไข รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ เพื่อให้การยึดเกาะของน้ำกาวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	การทากาวบนพื้นผิววัสดุ	1. ทาหรือปาดกาวลงบนชิ้นงานให้ทั่วทุกจุดบนชิ้นงาน และควรรักษาความหนาของน้ำกาวให้สม่ำเสมอ ไม่ควรหนาหรือบางเกินไปเพื่อให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะ แน่นหนาทั่วทั้งแผ่น 2. ประคบชิ้นงานให้เข้ากัน และใช้แรงกดทับอีกเล็กน้อย เพื่อให้ชิ้นงานยึดติดกันได้ดี

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 01.09.2023

Version: 1.1

	- ห้ามผสมน้ำ หรือตัวทำละลายอื่นๆลงในกาวลาเท็กซ์ A-8000 และไม่ควรใช้กาวกับวัสดุ จำพวกเหล็กหรือโลหะ - ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งานโดย: - งานไม้ปาร์เก้ : ควรทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 5-6 วัน - งานไม้ทั่วไป หรืองานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ควรทิ้งไว้ให้แห้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง - ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน
คำแนะนำเพิ่มเติม	<u>งานปูพื้นไม้ปาร์เก้</u> : หลังจากเนื้อกาวแห้งสนิทแล้ว สามารถเคลือบเงาบนพื้นไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามโดยใช้ผลิตภัณฑ์ กาแลนท์ ยูรีเทน เบอร์ G4000 หรือ G5000 <u>งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรืองานไม้ทั่วไป</u> : เมื่อเนื้อกาวแห้งสนิทแล้ว สามารถเพิ่มความสวยงามลงบนพื้นผิวไม้ด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงา หรือเคลือบด้าน เช่น ลีบสเตอร์ แลคเกอร์เงา เบอร์ 9000, ลีบสเตอร์แลคเกอร์ด้าน เบอร์ 5500 หรือลีบสเตอร์ วาร์นิชเงา เป็นต้น
การครอบคลุมพื้นผิว (ทางทฤษฎี)	1 – 1.2 กก. / ตร. ม.
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ
การบรรจุ	1 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 50กก.
การปฏิเสธสิทธิ:	ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า