

คุณสมบัติ	ลือบสเตอร์ สีฟันอุตสาหกรรม เกรดพรีเมียม ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสคุณภาพสูงและผงสีชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่เงางาม เนื้อสีมาก แห้งไว ยึดเกาะแน่น แข็งแรงทนทาน และให้การปกปิดพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม	
การใช้งาน	ใช้พ่นหรือทาเพื่อการตกแต่งชิ้นงานทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับงานเหล็ก งานไม้ทุกชนิด และงานพลาสติก เช่น เฟอร์นิเจอร์งานไม้สำหรับภายใน โต๊ะ แก้ว กระจก งานเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ หลัคไฟเบอร์ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	ไนโตรเซลลูโลส แล็คเกอร์
	ลักษณะภายนอก	ของเหลวข้น เหนียวตามแคตตาล็อก
	ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)	0.900 – 1.200 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	Solid content	35 – 55%
	ความหนืด	115 – 130 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	< 10 °C (closed cup)
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	แปรง, เครื่องพ่น
	การเจือจาง	ผสมด้วยทินเนอร์ตราหัวสิงห์ เบอร์ T72 ด้วยอัตราส่วน 50 – 100% สำหรับการทา (เทียบอัตราส่วนของสีที่ 100%) 100 – 150% สำหรับการพ่น (เทียบอัตราส่วนของสีที่ 100%)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 25°C	• แห้งแตะได้ 5-10 นาที • แห้งทาทับได้ 30-60 นาที • แห้งใช้งานได้ 6-8 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว:	
	พื้นผิวเหล็ก	◆ พื้นผิวเหล็กเก่า: ขัดลอกสีเก่ารวมทั้งคราบสนิมออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ◆ พื้นผิวเหล็กใหม่: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม และคราบไขมัน ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
	พื้นผิวไม้	◆ พื้นผิวไม้เก่า: ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง

		◆ พื้นผิวไม้ใหม่: ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิว จากนั้นทำความสะอาด เพื่อให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ
	การทารองพื้น:	
	พื้นผิวเหล็ก	◆ พ่นหรือทาด้วยลือบสเตอร์ สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว เบอร์ 618 หรือลือบสเตอร์ สีพ่นรองพื้นอะคริลิกเขียว เบอร์ 200 เป็นจำนวน 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวไม้	◆ พ่นหรือทาด้วยลือบสเตอร์ สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว เป็นจำนวน 1-2 เที่ยว
	การทาทับหน้า:	
	พ่นหรือทาด้วยลือบสเตอร์ สีพ่นอุตสาหกรรม เกรดพรีเมียม บนพื้นผิวจำนวน 2 เที่ยว โดยเว้นระยะการพ่นหรือทา ระหว่างชั้นเป็น 30-60 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นขณะปฏิบัติงาน)	
การคลุมพื้นที่ผิว (ตามทฤษฎี)	30-45 ตร.ม. / แกลลอน/ เที่ยว	
การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี <u>เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่</u> หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสถานะที่เหมาะสม	
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก สารระเหย ห้ามสูดดม ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์/ โรงพยาบาลทันที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม	
การบรรจุ	0.236 ลิตร / 0.85 ลิตร/ 3.4 ลิตร/ 17 ลิตร	

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

Date of issue: 24.02.2024

Version: 2.0

การปฏิเสธสิทธิ:

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้
ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า